30 - ТАБЛИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕДУКТОРОВ

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A102_ 5.5		512	73	4.2	—	1830	256	73	2.1	960	2460	
A102_ 6.3		442	80	3.9	—	1900	221	80	2.0	830	2560	
A102_ 7.2		388	92	4.0	—	1910	194	93	2.0	630	2600	
A102_ 8.5		329	92	3.4	—	2060	164	93	1.7	720	2790	
A102_ 9.6		291	102	3.3	—	2090	146	128	2.1	—	2650	
A 10 2_ 10.6		265	125	3.7	540	2010	133	150	2.2	810	2590	
A 10 2_ 12.3		228	110	2.8	—	2280	114	138	1.7	—	2880	
A 10 2_ 13.9		201	135	3.0	620	2220	101	150	1.7	1080	2960	
A 10 2_ 16.4		170	140	2.7	610	2370	85	150	1.4	1140	3200	
A 10 2_ 18.6		151	147	2.5	650	2460	75	150	1.3	1180	3380	
A 10 2_ 21.4		131	150	2.2	650	2610	66	150	1.1	1200	3600	
A 10 2_ 23.8		118	150	2.0	750	2750	59	150	0.98	1220	3780	115
A 10 2_ 25.5		110	150	1.8	750	2840	55	150	0.92	1220	3900	
A 10 2_ 28.6		98	150	1.6	830	3000	49	150	0.82	1250	4100	
A 10 2_ 32.2		87	150	1.5	880	3170	43	150	0.73	1270	4310	
A 10 2_ 35.1		80	150	1.3	880	3300	40	150	0.67	1270	4470	
A 10 2_ 40.9		69	150	1.1	910	3530	34	150	0.57	1300	4770	
A 10 2_ 45.4		62	150	1.0	910	3700	31	150	0.52	1300	4980	
A 10 2_ 51.3		55	150	0.91	910	3910	27.3	150	0.46	1290	5240	
A 10 2_ 58.6		48	150	0.80	920	4140	23.9	150	0.40	1300	5500	
A 10 2_ 65.9		42	150	0.71	920	4360	21.2	150	0.35	1300	5500	
A 10 2_ 76.4		37	150	0.61	930	4640	18.3	150	0.31	1300	5500	
A 10 2_ 91.6		31	130	0.44	1020	5160	15.3	130	0.22	1300	5500	

www.redukto-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A102_ 5.5		165	73	1.3	1300	2950	91	73	0.74	1300	3720	
A102_ 6.3		142	80	1.3	1300	3070	79	80	0.70	1300	4100	
A102_ 7.2		125	93	1.3	1160	3130	69	93	0.72	1300	3970	
A102_ 8.5		106	95	1.1	1200	3330	59	110	0.72	1300	4100	
A102_ 9.6		94	128	1.3	500	3230	52	128	0.74	1300	4160	
A 10 2_ 10.6		85	150	1.4	1300	3200	47	150	0.79	1300	4160	
A 10 2_ 12.3		73	150	1.2	180	3420	41	150	0.68	1030	4430	
A 10 2_ 13.9		65	150	1.1	1300	3630	36	150	0.60	1300	4680	
A 10 2_ 16.4		55	150	0.91	1300	3900	30	150	0.51	1300	5010	
A 10 2_ 18.6		48	150	0.81	1300	4120	26.9	150	0.45	1300	5270	
A 10 2_ 21.4		42	150	0.70	1300	4370	23.4	150	0.39	1300	5500	
A 10 2_ 23.8		38	150	0.63	1300	4570	21.0	150	0.35	1300	5500	115
A 10 2_ 25.5		35	150	0.59	1300	4710	19.6	150	0.33	1300	5500	
A 10 2_ 28.6		31	150	0.53	1300	4940	17.5	150	0.29	1300	5500	
A 10 2_ 32.2		28.0	150	0.47	1300	5190	15.5	150	0.26	1300	5500	
A 10 2_ 35.1		25.6	150	0.43	1300	5380	14.2	150	0.24	1300	5500	
A 10 2_ 40.9		22.0	150	0.37	1300	5500	12.2	150	0.20	1300	5500	
A 10 2_ 45.4		19.8	150	0.33	1300	5500	11.0	150	0.18	1300	5500	
A 10 2_ 51.3		17.6	150	0.29	1300	5500	9.8	150	0.16	1300	5500	
A 10 2_ 58.6		15.4	150	0.26	1300	5500	8.5	150	0.14	1300	5500	
A 10 2_ 65.9		13.7	150	0.23	1300	5500	7.6	150	0.13	1300	5500	
A 10 2_ 76.4		11.8	150	0.20	1300	5500	6.5	150	0.11	1300	5500	
A 10 2_ 91.6		9.8	130	0.14	1300	5500	5.5	130	0.08	1300	5500	

www.reduktor-mex.ru



A 20 — 250 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 20 2_ 5.4		523	96	5.6	610	1910	262	121	3.5	770	2400	
A 20 2_ 6.5		428	107	5.1	490	2010	214	135	3.2	610	2530	
A 20 2_ 7.3		384	113	4.8	510	2070	192	143	3.1	630	2600	
A 20 2_ 8.4		334	116	4.3	510	2180	167	146	2.7	650	2750	
A 20 2_ 9.4		299	122	4.1	530	2260	149	154	2.6	660	2840	
A 20 2_ 10.3		271	183	5.5	650	1970	135	225	3.4	890	2520	
A 20 2_ 12.0		234	128	3.3	550	2280	117	161	2.1	690	3120	
A 20 2_ 14.1		199	199	4.4	750	2210	99	245	2.7	960	2820	
A 20 2_ 16.2		173	209	4.0	700	2310	87	250	2.4	1040	2990	
A 20 2_ 18.1		155	216	3.7	760	2400	77	250	2.2	1210	3170	
A 20 2_ 21.2		132	226	3.3	710	2540	66	250	1.8	1290	3430	
A 20 2_ 23.1		121	232	3.1	710	2620	61	250	1.7	1360	3580	
A 20 2_ 26.5		106	241	2.8	660	2750	53	250	1.5	1410	3820	
A 20 2_ 29.2		96	249	2.7	670	2850	48	250	1.3	1510	4000	
A 20 2_ 31.3		89	250	2.5	660	2940	45	250	1.2	1510	4130	
A 20 2_ 35.4		79	250	2.2	800	3140	40	250	1.1	1650	4380	
A 20 2_ 39.6		71	250	2.0	880	3320	35	250	0.98	1710	4600	
A 20 2_ 43.2		65	250	1.8	880	3460	32	250	0.90	1710	4790	
A 20 2_ 48.3		58	250	1.6	920	3650	29.0	250	0.81	1720	5030	119
A 20 2_ 53.7		52	250	1.5	920	3840	26.1	250	0.73	1720	5270	
A 20 2_ 63.1		44	245	1.2	1040	4180	22.2	245	0.61	1740	5680	
A 20 2_ 71.0		39	210	0.92	1360	4640	19.7	210	0.46	1790	6200	
A 20 2_ 79.9		35	210	0.82	1360	4880	17.5	210	0.41	1790	6200	
A 20 2_ 92.3		30	200	0.68	1380	5250	15.2	200	0.34	1810	6200	
A 20 3_ 109.2		25.6	165	0.49	1180	5900	12.8	205	0.30	1300	6200	
A 20 3_ 120.5		23.2	168	0.45	1130	6110	11.6	210	0.28	1300	6200	
A 20 3_ 129.1		21.7	175	0.44	1210	6200	10.8	215	0.27	1300	6200	
A 20 3_ 146.1		19.2	183	0.40	1160	6200	9.6	230	0.25	1300	6200	
A 20 3_ 163.4		17.1	190	0.37	1240	6200	8.6	235	0.23	1300	6200	
A 20 3_ 178.3		15.7	195	0.35	1200	6200	7.9	245	0.22	1300	6200	
A 20 3_ 199.2		14.1	200	0.32	1270	6200	7.0	250	0.20	1300	6200	
A 20 3_ 221.3		12.7	203	0.30	1240	6200	6.3	250	0.18	1300	6200	
A 20 3_ 260.5		10.8	214	0.26	1270	6200	5.4	250	0.15	1300	6200	
A 20 3_ 292.8		9.6	218	0.24	1300	6200	4.8	250	0.14	1300	6200	
A 20 3_ 329.4		8.5	221	0.22	1300	6200	4.3	250	0.12	1300	6200	
A 20 3_ 380.9		7.4	226	0.19	1300	6200	3.7	250	0.11	1300	6200	

www.reduktor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 20 2_ 5.4		168	140	2.6	900	2780	93	170	1.8	1100	3390	
A 20 2_ 6.5		138	156	2.4	720	2930	76	190	1.6	860	3570	
A 20 2_ 7.3		123	165	2.3	740	3020	69	201	1.5	890	3670	
A 20 2_ 8.4		108	170	2.0	730	3180	60	206	1.4	910	3870	
A 20 2_ 9.4		96	179	1.9	760	3290	53	210	1.2	1090	4050	
A 20 2_ 10.3		87	250	2.4	1190	2990	48	250	1.3	2200	3980	
A 20 2_ 12.0		75	187	1.6	790	2990	42	210	0.98	1336	4510	
A 20 2_ 14.1		64	250	1.8	1610	3490	36	250	0.99	2200	4590	
A 20 2_ 16.2		56	250	1.6	1690	3730	31	250	0.86	2200	4880	
A 20 2_ 18.1		50	250	1.4	1860	3930	27.6	250	0.77	2200	5140	
A 20 2_ 21.2		42	250	1.2	1940	4230	23.6	250	0.66	2200	5500	
A 20 2_ 23.1		39	250	1.1	1970	4400	21.6	250	0.60	2200	5710	
A 20 2_ 26.5		34	250	0.95	1980	4680	18.9	250	0.53	2200	6050	
A 20 2_ 29.2		31	250	0.86	2000	4890	17.1	250	0.48	2200	6200	
A 20 2_ 31.3		28.7	250	0.80	2000	5040	16.0	250	0.44	2200	6200	
A 20 2_ 35.4		25.4	250	0.71	2020	5330	14.1	250	0.39	2200	6200	
A 20 2_ 39.6		22.7	250	0.63	2040	5590	12.6	250	0.35	2200	6200	
A 20 2_ 43.2		20.8	250	0.58	2040	5800	11.6	250	0.32	2200	6200	
A 20 2_ 48.3		18.6	250	0.52	2040	6080	10.4	250	0.29	2200	6200	119
A 20 2_ 53.7		16.8	250	0.47	2050	6200	9.3	250	0.26	2200	6200	
A 20 2_ 63.1		14.3	245	0.39	2060	6200	7.9	245	0.22	2200	6200	
A 20 2_ 71.0		12.7	210	0.30	2120	6200	7.0	210	0.16	2200	6200	
A 20 2_ 79.9		11.3	210	0.26	2120	6200	6.3	210	0.15	2200	6200	
A 20 2_ 92.3		9.7	200	0.22	2140	6200	5.4	200	0.12	2200	6200	
A 20 3_ 109.2		8.2	240	0.23	1300	6200	4.6	250	0.13	1300	6200	
A 20 3_ 120.5		7.5	245	0.21	1300	6200	4.1	250	0.12	1300	6200	
A 20 3_ 129.1		7.0	250	0.20	1300	6200	3.9	250	0.11	1300	6200	
A 20 3_ 146.1		6.2	250	0.18	1300	6200	3.4	250	0.10	1300	6200	
A 20 3_ 163.4		5.5	250	0.16	1300	6200	3.1	250	0.09	1300	6200	
A 20 3_ 178.3		5.0	250	0.15	1300	6200	2.8	250	0.08	1300	6200	
A 20 3_ 199.2		4.5	250	0.13	1300	6200	2.5	250	0.07	1300	6200	
A 20 3_ 221.3		4.1	250	0.12	1300	6200	2.3	250	0.06	1300	6200	
A 20 3_ 260.5		3.5	250	0.10	1300	6200	1.9	250	0.06	1300	6200	
A 20 3_ 292.8		3.1	250	0.09	1300	6200	1.7	250	0.05	1300	6200	
A 20 3_ 329.4		2.7	250	0.08	1300	6200	1.5	250	0.04	1300	6200	
A 20 3_ 380.9		2.4	250	0.07	1300	6200	1.3	250	0.04	1300	6200	

www.reduktor-mex.ru



A 30 410 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 30 2_ 5.4		517	175	10.1	1130	2480	259	220	6.3	1430	3130	
A 30 2_ 6.4		437	185	9.0	1120	2630	218	230	5.6	1470	3330	
A 30 2_ 7.0		399	194	8.6	1140	2690	199	245	5.4	1430	3380	
A 30 2_ 8.5		331	200	7.4	1220	2900	165	250	4.6	1570	3660	
A 30 2_ 9.3		301	214	7.2	1140	2950	150	270	4.5	1440	3710	
A 30 2_ 10.5		268	278	8.3	1800	2770	134	340	5.1	2200	3550	
A 30 2_ 11.8		238	230	6.1	1130	3200	119	290	3.8	1420	4030	
A 30 2_ 13.6		206	301	6.9	1830	3030	103	370	4.3	2200	3870	
A 30 2_ 16.3		171	318	6.1	1830	3240	86	385	3.7	2200	4170	
A 30 2_ 18.0		156	327	5.7	1840	3350	78	400	3.5	2200	4290	
A 30 2_ 20.5		136	340	5.2	1830	3510	68	410	3.1	2200	4530	
A 30 2_ 22.8		123	351	4.8	1850	3640	62	410	2.8	2200	4770	
A 30 2_ 26.5		106	367	4.3	1840	3850	53	410	2.4	2200	5150	
A 30 2_ 29.3		96	378	4.0	1847	3980	48	410	2.2	2200	5400	
A 30 2_ 33.4		84	393	3.7	1840	4170	42	410	1.9	2200	5750	
A 30 2_ 36.6		76	404	3.4	1840	4310	38	410	1.7	2200	6010	
A 30 2_ 39.3		71	410	3.3	1810	4430	36	410	1.6	2200	6200	
A 30 2_ 43.4		64	410	2.9	1850	4660	32	410	1.5	2200	6490	
A 30 2_ 48.3		58	410	2.6	1860	4920	29.0	410	1.3	2200	6810	
A 30 2_ 52.7		53	410	2.4	1860	5130	26.6	410	1.2	2200	7080	123
A 30 2_ 59.4		47	400	2.1	1890	5500	23.6	400	1.0	2200	7530	
A 30 2_ 66.0		42	390	1.8	1900	5840	21.2	390	0.92	2200	7940	
A 30 2_ 76.5		37	350	1.4	1950	6480	18.3	350	0.71	2200	8690	
A 30 2_ 86.7		32	320	1.2	2000	7010	16.2	320	0.58	2200	9310	
A 30 2_ 97.5		28.7	300	0.96	2020	7480	14.4	300	0.48	2200	9600	
A 30 3_ 109.1		25.7	240	0.71	1300	8240	12.8	300	0.44	1300	9600	
A 30 3_ 120.5		23.2	243	0.65	1120	8540	11.6	300	0.40	1300	9600	
A 30 3_ 137.4		20.4	250	0.59	1300	8950	10.2	315	0.37	1300	9600	
A 30 3_ 150.7		18.6	261	0.56	1170	9210	9.3	330	0.35	1300	9600	
A 30 3_ 161.4		17.3	270	0.54	1300	9410	8.7	340	0.34	1300	9600	
A 30 3_ 178.5		15.7	274	0.49	1210	9600	7.8	345	0.31	1300	9600	
A 30 3_ 198.5		14.1	280	0.45	1300	9600	7.1	350	0.28	1300	9600	
A 30 3_ 216.6		12.9	287	0.43	1240	9600	6.5	360	0.27	1300	9600	
A 30 3_ 244.3		11.5	295	0.39	1300	9600	5.7	370	0.24	1300	9600	
A 30 3_ 271.5		10.3	301	0.36	1280	9600	5.2	380	0.23	1300	9600	
A 30 3_ 314.5		8.9	309	0.32	1300	9600	4.5	390	0.20	1300	9600	
A 30 3_ 356.3		7.9	320	0.29	1300	9600	3.9	370	0.17	1300	9600	
A 30 3_ 400.8		7.0	320	0.26	1300	9600	3.5	360	0.14	1300	9600	

www.reduktor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 30 2_ 5.4		166	255	4.7	1660	3630	92	300	3.1	2200	4470	
A 30 2_ 6.4		140	270	4.2	1630	3830	78	300	2.6	2200	4830	
A 30 2_ 7.0		128	284	4.1	1650	3920	71	300	2.4	2200	5040	
A 30 2_ 8.5		106	290	3.4	1810	4240	59	300	2.0	2200	5470	
A 30 2_ 9.3		97	300	3.2	1900	4380	54	300	1.8	2200	5710	
A 30 2_ 10.5		86	391	3.7	2200	4130	48	410	2.2	2200	5400	
A 30 2_ 11.8		76	300	2.6	2200	4880	42	300	1.4	2200	6320	
A 30 2_ 13.6		66	410	3.0	2200	4600	37	410	1.7	2200	6110	
A 30 2_ 16.3		55	410	2.5	2200	5044	31	410	1.4	2200	6650	
A 30 2_ 18.0		50	410	2.3	2200	5280	27.8	410	1.3	2200	6940	
A 30 2_ 20.5		44	410	2.0	2200	5630	24.3	410	1.1	2200	7360	
A 30 2_ 22.8		40	410	1.8	2200	5910	22.0	410	1.0	2200	7700	
A 30 2_ 26.5		34	410	1.5	2200	6340	18.8	410	0.86	2200	8230	
A 30 2_ 29.3		31	410	1.4	2200	6640	17.1	410	0.78	2200	8590	
A 30 2_ 33.4		26.9	410	1.2	2200	7040	15.0	410	0.68	2200	9080	
A 30 2_ 36.6		24.6	410	1.1	2200	7340	13.6	410	0.62	2200	9440	
A 30 2_ 39.3		22.9	410	1.0	2200	7560	12.7	410	0.58	2200	9600	
A 30 2_ 43.4		20.7	410	0.95	2200	7900	11.5	410	0.53	2200	9600	
A 30 2_ 48.3		18.6	410	0.85	2200	8270	10.4	410	0.47	2200	9600	
A 30 2_ 52.7		17.1	410	0.78	2200	8590	9.5	410	0.43	2200	9600	123
A 30 2_ 59.4		15.1	400	0.67	2200	9090	8.4	400	0.37	2200	9600	
A 30 2_ 66.0		13.6	390	0.59	2200	9560	7.6	390	0.33	2200	9600	
A 30 2_ 76.5		11.8	350	0.46	2200	9600	6.5	350	0.25	2200	9600	
A 30 2_ 86.7		10.4	320	0.37	2200	9600	5.8	320	0.21	2200	9600	
A 30 2_ 97.5		9.2	300	0.31	2200	9600	5.1	300	0.17	2200	9600	
A 30 3_ 109.1		8.3	350	0.33	1300	9600	4.6	370	0.20	1300	9600	
A 30 3_ 120.5		7.5	354	0.30	1300	9600	4.2	410	0.20	1300	9600	
A 30 3_ 137.4		6.5	370	0.28	1300	9600	3.6	410	0.17	1300	9600	
A 30 3_ 150.7		6.0	381	0.26	1300	9600	3.3	410	0.16	1300	9600	
A 30 3_ 161.4		5.6	390	0.25	1300	9600	3.1	410	0.15	1300	9600	
A 30 3_ 178.5		5.0	400	0.23	1300	9600	2.8	410	0.13	1300	9600	
A 30 3_ 198.5		4.5	410	0.21	1300	9600	2.5	410	0.12	1300	9600	
A 30 3_ 216.6		4.2	410	0.20	1300	9600	2.3	410	0.11	1300	9600	
A 30 3_ 244.3		3.7	410	0.17	1300	9600	2.0	410	0.10	1300	9600	
A 30 3_ 271.5		3.3	410	0.16	1300	9600	1.8	410	0.09	1300	9600	
A 30 3_ 314.5		2.9	410	0.13	1300	9600	1.6	410	0.07	1300	9600	
A 30 3_ 356.3		2.5	380	0.11	1300	9600	1.4	380	0.06	1300	9600	
A 30 3_ 400.8		2.2	360	0.09	1300	9600	1.2	360	0.05	1300	9600	

www.reduktor-mex.ru



A 35 600 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 35 2_ 5.4		517	246	14.2	1420	4000	259	310	8.9	1790	5050	
A 35 2_ 6.4		437	262	12.7	1420	4230	218	330	8.0	1790	5330	
A 35 2_ 7.0		399	278	12.3	1410	4320	199	350	7.8	1790	5440	
A 35 2_ 8.5		331	286	10.5	1450	4650	165	360	6.6	1830	5850	
A 35 2_ 9.3		301	302	10.1	1450	4760	150	380	6.4	1830	6000	
A 35 2_ 10.6		263	310	9.1	1440	5010	132	390	5.7	1830	6310	
A 35 2_ 11.8		238	317	8.4	1480	5200	119	400	5.3	1860	6550	
A 35 2_ 13.1		214	458	10.9	1630	4470	107	550	6.6	2100	5780	
A 35 2_ 15.5		181	496	10.0	1620	4670	90	570	5.7	2120	6190	
A 35 2_ 17.0		165	525	9.7	1620	4730	83	600	5.5	2130	6310	
A 35 2_ 20.4		137	550	8.4	1630	5080	69	600	4.6	2170	6930	
A 35 2_ 22.5		125	560	7.8	1660	5290	62	600	4.2	2200	7260	
A 35 2_ 25.7		109	585	7.1	1640	5540	55	600	3.6	2200	7740	
A 35 2_ 28.4		98	600	6.6	1660	5760	49	600	3.3	2200	8130	
A 35 2_ 33.2		84	600	5.6	910	6240	42	600	2.8	2200	8730	
A 35 2_ 33.6		76	600	5.1	1080	6560	38	600	2.6	2200	9140	
A 35 2_ 41.8		67	600	4.5	1140	7010	34	600	2.2	2200	9700	
A 35 2_ 45.8		61	600	4.1	1260	7330	31	600	2.0	2200	10100	
A 35 2_ 49.1		57	600	3.8	1260	7580	28.5	600	1.9	2200	10400	
A 35 2_ 54.3		52	600	3.4	1360	7950	25.8	600	1.7	2200	10900	127
A 35 2_ 60.4		46	600	3.1	1470	8360	23.2	600	1.6	2200	11400	
A 35 2_ 65.8		43	600	2.8	1470	8700	21.3	600	1.4	2200	11800	
A 35 2_ 74.3		38	600	2.5	1560	9200	18.8	600	1.3	2200	12000	
A 35 2_ 82.5		34	600	2.3	1560	9650	17.0	600	1.1	2200	12000	
A 35 2_ 95.6		29.3	540	1.8	1860	10640	14.6	540	0.88	2200	12000	
A 35 3_ 105.5		26.5	430	1.3	550	12000	13.3	525	0.80	780	12000	
A 35 3_ 116.9		24.0	455	1.3	650	12000	12.0	560	0.77	870	12000	
A 35 3_ 136.3		20.5	470	1.1	870	12000	10.3	575	0.68	1110	12000	
A 35 3_ 150.6		18.6	495	1.1	900	12000	9.3	600	0.64	1160	12000	
A 35 3_ 171.8		16.3	505	0.95	960	12000	8.1	600	0.56	1250	12000	
A 35 3_ 188.3		14.9	525	0.90	990	12000	7.4	600	0.51	1300	12000	
A 35 3_ 201.8		13.9	525	0.84	1020	12000	6.9	600	0.48	1300	12000	
A 35 3_ 223.2		12.5	545	0.79	1050	12000	6.3	600	0.43	1300	12000	
A 35 3_ 248.1		11.3	565	0.73	1080	12000	5.6	600	0.39	1300	12000	
A 35 3_ 270.7		10.3	570	0.68	1110	12000	5.2	600	0.36	1300	12000	
A 35 3_ 305.4		9.2	585	0.62	1140	12000	4.6	600	0.32	1300	12000	
A 35 3_ 339.3		8.3	520	0.49	1210	12000	4.1	520	0.25	1300	12000	
A 35 3_ 393.2		7.1	465	0.38	1260	12000	3.6	465	0.19	1300	12000	

www.redukt0r-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 35 2_ 5.4		166	340	6.3	2150	5940	92	340	3.5	2200	7600	
A 35 2_ 6.4		140	350	5.5	2190	6340	78	350	3.0	2200	8090	
A 35 2_ 7.0		128	370	5.3	2200	6490	71	370	2.9	2200	8290	
A 35 2_ 8.5		106	380	4.5	2200	6970	59	380	2.5	2200	8890	
A 35 2_ 9.3		97	400	4.3	2200	7160	54	400	2.4	2200	9140	
A 35 2_ 10.6		85	400	3.8	2200	7570	47	400	2.1	2200	9650	
A 35 2_ 11.8		76	400	3.4	2200	7910	42	400	1.9	2200	10100	
A 35 2_ 13.1		69	600	4.6	2200	6910	38	600	2.6	2200	9140	
A 35 2_ 15.5		58	600	3.9	2090	7510	32	600	2.2	2200	9860	
A 35 2_ 17.0		53	600	3.5	2200	7840	29.5	600	2.0	2200	10300	
A 35 2_ 20.4		44	600	2.9	2200	8560	24.5	600	1.6	2200	11100	
A 35 2_ 22.5		40	600	2.7	2200	8950	22.2	600	1.5	2200	11600	
A 35 2_ 25.7		35	600	2.3	2200	9500	19.5	600	1.3	2200	12000	
A 35 2_ 28.4		32	600	2.1	2200	9950	17.6	600	1.2	2200	12000	
A 35 2_ 33.2		27.1	600	1.8	2200	10700	15.1	600	1.0	2200	12000	
A 35 2_ 33.6		24.6	600	1.6	2200	11100	13.7	600	0.91	2200	12000	
A 35 2_ 41.8		21.5	600	1.4	2200	11800	12.0	600	0.80	2200	12000	
A 35 2_ 45.8		19.6	600	1.3	2200	12000	10.9	600	0.73	2200	12000	
A 35 2_ 49.1		18.3	600	1.2	2200	12000	10.2	600	0.68	2200	12000	
A 35 2_ 54.3		16.6	600	1.1	2200	12000	9.2	600	0.62	2200	12000	127
A 35 2_ 60.4		14.9	600	1.0	2200	12000	8.3	600	0.55	2200	12000	
A 35 2_ 65.8		13.7	600	0.91	2200	12000	7.6	600	0.51	2200	12000	
A 35 2_ 74.3		12.1	600	0.81	2200	12000	6.7	600	0.45	2200	12000	
A 35 2_ 82.5		10.9	600	0.73	2200	12000	6.1	600	0.40	2200	12000	
A 35 2_ 95.6		9.4	540	0.57	2200	12000	5.2	540	0.31	2200	12000	
A 35 3_ 105.5		8.5	600	0.59	940	12000	4.7	600	0.33	1300	12000	
A 35 3_ 116.9		7.7	600	0.53	1230	12000	4.3	600	0.30	1300	12000	
A 35 3_ 136.3		6.6	600	0.46	1300	12000	3.7	600	0.25	1300	12000	
A 35 3_ 150.6		6.0	600	0.41	1300	12000	3.3	600	0.23	1300	12000	
A 35 3_ 171.8		5.2	600	0.36	1300	12000	2.9	600	0.20	1300	12000	
A 35 3_ 188.3		4.8	600	0.33	1300	12000	2.7	600	0.18	1300	12000	
A 35 3_ 201.8		4.5	600	0.31	1300	12000	2.5	600	0.17	1300	12000	
A 35 3_ 223.2		4.0	600	0.28	1300	12000	2.2	600	0.15	1300	12000	
A 35 3_ 248.1		3.6	600	0.25	1300	12000	2.0	600	0.14	1300	12000	
A 35 3_ 270.7		3.3	600	0.23	1300	12000	1.8	600	0.13	1300	12000	
A 35 3_ 305.4		2.9	600	0.20	1300	12000	1.6	600	0.11	1300	12000	
A 35 3_ 339.3		2.7	520	0.16	1300	12000	1.5	520	0.09	1300	12000	
A 35 3_ 393.2		2.3	465	0.12	1300	12000	1.3	465	0.07	1300	12000	

www.reduktor-mex.ru



A 41 850 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 41 2_ 5.2		534	450	26.8	1790	4350	267	550	16.4	2450	5560	
A 41 2_ 7.1		393	490	21.5	1890	4850	197	550	12.0	2670	6430	
A 41 2_ 8.3		336	510	19.1	1900	5140	168	550	10.3	2750	6920	
A 41 2_ 9.2		304	530	18.0	1980	5300	152	550	9.3	2860	7240	
A 41 2_ 10.1		276	435	13.4	2680	6030	138	535	8.2	3390	7650	
A 41 2_ 11.7		238	550	14.6	2050	5870	119	550	7.3	2950	8070	
A 41 2_ 13.8		204	480	10.9	2690	6680	102	585	6.6	3430	8510	
A 41 2_ 16.1		174	500	9.7	2700	7070	87	610	5.9	3430	9000	
A 41 2_ 17.8		158	515	9.0	2730	7310	79	630	5.5	3470	9300	
A 41 2_ 22.7		123	550	7.6	2730	7970	62	680	4.7	3460	10100	
A 41 2_ 28.3		99	595	6.6	2670	8570	49	730	4.0	3450	10900	
A 41 2_ 35.9		78	635	5.5	2590	9320	39	780	3.4	3410	11800	
A 41 2_ 45.1		62	680	4.7	2500	10100	31	830	2.9	3330	12800	
A 41 2_ 48.3		58	690	4.5	2430	10300	29.0	850	2.7	3200	13100	
A 41 2_ 53.1		53	700	4.1	2470	10700	26.3	850	2.5	3330	13700	
A 41 2_ 58.8		48	730	3.9	2390	11100	23.8	850	2.3	3460	14300	131
A 41 2_ 64.2		44	740	3.6	2320	11500	21.8	850	2.1	3460	14800	
A 41 2_ 71.3		39	780	3.4	2120	11800	19.6	850	1.9	3470	15000	
A 41 2_ 79.2		35	800	3.1	1990	12300	17.7	800	1.6	3500	15000	
A 41 3_ 92.8		30	650	2.3	270	14000	15.1	800	1.4	430	15000	
A 41 3_ 115.9		24.2	800	2.2	310	14600	12.1	850	1.2	980	15000	
A 41 3_ 146.9		19.1	850	1.9	790	15000	9.5	850	0.93	1640	15000	
A 41 3_ 184.4		15.2	850	1.5	1290	15000	7.6	850	0.74	1770	15000	
A 41 3_ 197.5		14.2	850	1.4	1360	15000	7.1	850	0.69	1790	15000	
A 41 3_ 217.4		12.9	850	1.3	1390	15000	6.4	850	0.63	1820	15000	
A 41 3_ 240.6		11.6	850	1.1	1410	15000	5.8	850	0.57	1840	15000	
A 41 3_ 262.5		10.7	850	1.0	1430	15000	5.3	850	0.52	1860	15000	
A 41 3_ 291.7		9.6	850	0.94	1450	15000	4.8	850	0.47	1880	15000	
A 41 3_ 324.2		8.6	850	0.84	1470	15000	4.3	850	0.42	1900	15000	
A 41 3_ 376.8		7.4	850	0.73	1500	15000	3.7	850	0.36	1930	15000	

www.reduktor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 41 2_ 5.2		172	550	10.5	3140	6850	95	550	5.8	3500	8900	
A 41 2_ 7.1		126	550	7.7	3360	7870	70	550	4.3	3500	10100	
A 41 2_ 8.3		108	550	6.6	3440	8430	60	550	3.7	3500	10800	
A 41 2_ 9.2		98	550	6.0	3500	8800	54	550	3.3	3500	11300	
A 41 2_ 10.1		89	610	6.0	3500	8920	49	730	4.0	3500	10900	
A 41 2_ 11.7		77	550	4.7	3500	9760	43	550	2.6	3500	12400	
A 41 2_ 13.8		65	670	4.9	3500	9900	36	800	3.2	3500	12100	
A 41 2_ 16.1		56	700	4.4	3500	10500	31	830	2.9	3500	12800	
A 41 2_ 17.8		51	720	4.1	3500	10800	28.1	850	2.7	3500	13300	
A 41 2_ 22.7		40	780	3.4	3500	11700	22.0	850	2.1	3500	14800	
A 41 2_ 28.3		32	830	2.9	3500	12700	17.7	850	1.7	3500	15000	
A 41 2_ 35.9		25.1	850	2.4	3500	14000	13.9	850	1.3	3500	15000	
A 41 2_ 45.1		20.0	850	1.9	3500	15000	11.1	850	1.1	3500	15000	
A 41 2_ 48.3		18.6	850	1.8	3500	15000	10.4	850	0.98	3500	15000	
A 41 2_ 53.1		16.9	850	1.6	3500	15000	9.4	850	0.89	3500	15000	
A 41 2_ 58.8		15.3	850	1.4	3500	15000	8.5	850	0.81	3500	15000	131
A 41 2_ 64.2		14.0	850	1.3	3300	15000	7.8	850	0.74	3500	15000	
A 41 2_ 71.3		12.6	850	1.2	3500	15000	7.0	850	0.66	3500	15000	
A 41 2_ 79.2		11.4	800	1.0	3500	15000	6.3	800	0.56	3500	15000	
A 41 3_ 92.8		9.7	800	0.89	1080	15000	5.4	800	0.50	2110	15000	
A 41 3_ 115.9		7.8	850	0.76	1630	15000	4.3	850	0.42	2200	15000	
A 41 3_ 146.9		6.1	850	0.60	2020	15000	3.4	850	0.33	2200	15000	
A 41 3_ 184.4		4.9	850	0.48	2100	15000	2.7	850	0.27	2200	15000	
A 41 3_ 197.5		4.6	850	0.45	2120	15000	2.5	850	0.25	2200	15000	
A 41 3_ 217.4		4.1	850	0.40	2150	15000	2.3	850	0.22	2200	15000	
A 41 3_ 240.6		3.7	850	0.37	2170	15000	2.1	850	0.20	2200	15000	
A 41 3_ 262.5		3.4	850	0.34	2190	15000	1.9	850	0.19	2200	15000	
A 41 3_ 291.7		3.1	850	0.30	2200	15000	1.7	850	0.17	2200	15000	
A 41 3_ 324.2		2.8	850	0.27	2200	15000	1.5	850	0.15	2200	15000	
A 41 3_ 376.8		2.4	850	0.23	2200	15000	1.3	850	0.13	2200	15000	

www.reduktor-mex.ru



A 50 — 1500 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 50 2_ 7.7		362	550	22.2	2300	7920	181	700	14.1	2890	9960	
A 50 2_ 9.7		288	600	19.2	2330	8530	144	750	12.0	2950	10800	
A 50 2_ 13.1		214	600	14.3	2460	9600	107	750	8.9	3110	12100	
A 50 2_ 16.6		169	640	12.0	2490	10400	84	800	7.5	3150	13100	
A 50 2_ 20.9		134	640	9.5	2540	11400	67	800	6.0	3210	14400	
A 50 3_ 24.0		116	1150	15.4	1850	7020	58	1500	10.0	2100	8540	
A 50 3_ 26.4		106	1200	14.6	2100	7170	53	1500	9.1	2690	9100	
A 50 3_ 32.4		86	1290	12.8	1800	4630	43	1500	7.5	2760	10400	
A 50 3_ 35.6		79	1340	12.1	2080	7830	39	1500	6.8	3290	11000	
A 50 3_ 40.9		68	1415	11.1	1740	8130	34	1500	5.9	3220	11900	
A 50 3_ 45.0		62	1470	10.5	2030	8340	31	1500	5.4	3440	12600	
A 50 3_ 51.7		54	1500	9.4	1680	8970	27.1	1500	4.7	3400	13600	
A 50 3_ 56.8		49	1500	8.5	2150	9540	24.6	1500	4.3	3480	14400	
A 50 3_ 63.9		44	1500	7.6	1900	10300	21.9	1500	3.8	3450	15300	
A 50 3_ 70.2		40	1500	6.9	2350	10900	19.9	1500	3.4	3500	16100	
A 50 3_ 81.5		34	1500	5.9	2170	11900	17.2	1500	3.0	3500	17300	
A 50 3_ 89.5		31	1500	5.4	2590	12600	15.6	1500	2.7	3500	18200	
A 50 3_ 99.5		28.1	1500	4.9	2260	13400	14.1	1500	2.4	3500	19200	
A 50 3_ 109.4		25.6	1500	4.4	2680	14100	12.8	1500	2.2	3500	20000	
A 50 3_ 118.0		23.7	1500	4.1	2390	14700	11.9	1500	2.0	3500	20000	135
A 50 3_ 129.7		21.6	1500	3.7	2720	15400	10.8	1500	1.9	3500	20000	
A 50 3_ 140.6		19.9	1500	3.4	2440	16100	10.0	1500	1.7	3500	20000	
A 50 3_ 154.6		18.1	1500	3.1	2730	16900	9.1	1500	1.6	3500	20000	
A 50 3_ 173.4		16.2	1500	2.8	2480	17900	8.1	1500	1.4	3500	20000	
A 50 3_ 190.6		14.7	1500	2.5	2740	18800	7.3	1500	1.3	3500	20000	
A 50 4_ 211.0		13.3	1500	2.3	1930	20000	6.6	1500	1.2	2200	20000	
A 50 4_ 232.0		12.1	1500	2.1	1970	20000	6.0	1500	1.1	2200	20000	
A 50 4_ 260.9		10.7	1500	1.9	2010	20000	5.4	1500	0.95	2200	20000	
A 50 4_ 286.8		9.8	1500	1.7	2040	20000	4.9	1500	0.86	2200	20000	
A 50 4_ 332.6		8.4	1500	1.5	2080	20000	4.2	1500	0.74	2200	20000	
A 50 4_ 365.6		7.7	1500	1.4	2100	20000	3.8	1500	0.68	2200	20000	
A 50 4_ 406.4		6.9	1500	1.2	2130	20000	3.4	1500	0.61	2200	20000	
A 50 4_ 446.8		6.3	1500	1.1	2140	20000	3.1	1500	0.55	2200	20000	
A 50 4_ 481.6		5.8	1500	1.0	2160	20000	2.9	1500	0.51	2200	20000	
A 50 4_ 529.5		5.3	1500	0.93	2170	20000	2.6	1500	0.47	2200	20000	
A 50 4_ 574.2		4.9	1500	0.86	2190	20000	2.4	1500	0.43	2200	20000	
A 50 4_ 631.2		4.4	1500	0.78	2200	20000	2.2	1500	0.39	2200	20000	
A 50 4_ 707.9		4.0	1500	0.70	2200	20000	2.0	1500	0.35	2200	20000	
A 50 4_ 778.2		3.6	1500	0.63	2200	20000	1.8	1500	0.32	2200	20000	

www.reduktor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 50 2_ 7.7		116	770	10.0	3430	11700	65	900	6.5	3500	14300	
A 50 2_ 9.7		92	830	8.5	3490	12600	51	1000	5.7	3500	15300	
A 50 2_ 13.1		69	830	6.3	3500	14200	38	1000	4.2	3500	17300	
A 50 2_ 16.6		54	880	5.3	3500	15400	30	1000	3.4	3500	18900	
A 50 2_ 20.9		43	880	4.2	3500	16800	23.9	1000	2.7	3500	20000	
A 50 3_ 24.0		37	1500	6.5	3480	11300	20.8	1500	3.6	3500	15700	
A 50 3_ 26.4		34	1500	5.9	3500	12000	18.9	1500	3.3	3500	16500	
A 50 3_ 32.4		27.8	1500	4.8	3500	13400	15.4	1500	2.7	3500	18300	
A 50 3_ 35.6		25.3	1500	4.4	3500	14200	14.0	1500	2.4	3500	19200	
A 50 3_ 40.9		22.0	1500	3.8	3500	15300	12.2	1500	2.1	3500	20000	
A 50 3_ 45.0		20.0	1500	3.5	3500	16000	11.1	1500	1.9	3500	20000	
A 50 3_ 51.7		17.4	1500	3.0	3450	17200	9.7	1500	1.7	3500	20000	
A 50 3_ 56.8		15.8	1500	2.7	3500	18100	8.8	1500	1.5	3500	20000	
A 50 3_ 63.9		14.1	1500	2.4	3500	19200	7.8	1500	1.4	3500	20000	
A 50 3_ 70.2		12.8	1500	2.2	3500	20000	7.1	1500	1.2	3500	20000	
A 50 3_ 81.5		11.0	1500	1.9	3500	20000	6.1	1500	1.1	3500	20000	
A 50 3_ 89.5		10.1	1500	1.7	3500	20000	5.6	1500	0.96	3500	20000	
A 50 3_ 99.5		9.0	1500	1.6	3500	20000	5.0	1500	0.87	3500	20000	
A 50 3_ 109.4		8.2	1500	1.4	3500	20000	4.6	1500	0.79	3500	20000	
A 50 3_ 118.0		7.6	1500	1.3	3500	20000	4.2	1500	0.73	3500	20000	135
A 50 3_ 129.7		6.9	1500	1.2	3500	20000	3.9	1500	0.67	3500	20000	
A 50 3_ 140.6		6.4	1500	1.1	3500	20000	3.6	1500	0.61	3500	20000	
A 50 3_ 154.6		5.8	1500	1.0	3500	20000	3.2	1500	0.56	3500	20000	
A 50 3_ 173.4		5.2	1500	0.90	3500	20000	2.9	1500	0.50	3500	20000	
A 50 3_ 190.6		4.7	1500	0.82	3500	20000	2.6	1500	0.45	3500	20000	
A 50 4_ 211.0		4.3	1500	0.75	2200	20000	2.4	1500	0.42	2200	20000	
A 50 4_ 232.0		3.9	1500	0.68	2200	20000	2.2	1500	0.38	2200	20000	
A 50 4_ 260.9		3.4	1500	0.61	2200	20000	1.9	1500	0.34	2200	20000	
A 50 4_ 286.8		3.1	1500	0.55	2200	20000	1.7	1500	0.31	2200	20000	
A 50 4_ 332.6		2.7	1500	0.48	2200	20000	1.5	1500	0.27	2200	20000	
A 50 4_ 365.6		2.5	1500	0.43	2200	20000	1.4	1500	0.24	2200	20000	
A 50 4_ 406.4		2.2	1500	0.39	2200	20000	1.2	1500	0.22	2200	20000	
A 50 4_ 446.8		2.0	1500	0.36	2200	20000	1.1	1500	0.20	2200	20000	
A 50 4_ 481.6		1.9	1500	0.33	2200	20000	1.0	1500	0.18	2200	20000	
A 50 4_ 529.5		1.7	1500	0.30	2200	20000	0.94	1500	0.17	2200	20000	
A 50 4_ 574.2		1.6	1500	0.28	2200	20000	0.87	1500	0.15	2200	20000	
A 50 4_ 631.2		1.4	1500	0.25	2200	20000	0.79	1500	0.14	2200	20000	
A 50 4_ 707.9		1.3	1500	0.22	2200	20000	0.71	1500	0.12	2200	20000	
A 50 4_ 778.2		1.2	1500	0.20	2200	20000	0.64	1500	0.11	2200	20000	

www.reduktor-mex.ru



A 55 2000 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 55 2_ 4.9		571	760	47.9	1320	15100	286	900	28.4	2150	18700	139
A 55 2_ 6.4		438	800	38.9	1950	16400	219	950	23.1	2860	20300	
A 55 2_ 8.5		329	800	29.5	2810	18000	165	950	17.5	3500	22200	
A 55 2_ 10.4		269	840	25.3	2900	19100	135	1000	15.1	3500	23600	
A 55 2_ 13.1		214	840	20.0	3230	20600	107	1000	11.9	3500	25500	
A 55 2_ 15.7		178	840	16.7	3440	21900	89	1000	9.9	3500	27000	
A 55 2_ 19.2		146	925	15.0	3160	23200	73	1100	8.9	3500	28600	
A 55 3_ 23.8		118	1600	21.7	2050	21000	59	1950	13.2	2640	26000	
A 55 3_ 29.9		94	1700	18.3	2110	22500	47	2000	10.8	2770	28200	
A 55 3_ 40.3		69	1850	14.8	2150	24800	35	2000	8.0	2930	30000	
A 55 3_ 51.0		55	2000	12.6	2170	26500	27.5	2000	6.3	3050	30000	
A 55 3_ 64.3		44	2000	10	2230	29000	21.8	2000	5.0	3110	30000	
A 55 3_ 79.5		35	2000	8.1	1040	30000	17.6	2000	4.1	2820	30000	
A 55 3_ 101.4		27.6	2000	6.4	1340	30000	13.8	2000	3.2	3130	30000	
A 55 3_ 123.9		22.6	2000	5.2	1450	30000	11.3	2000	2.6	3230	30000	
A 55 3_ 132.7		21.1	2000	4.9	1450	30000	10.6	2000	2.4	3240	30000	
A 55 3_ 146.8		19.1	2000	4.4	1610	30000	9.5	2000	2.2	3290	30000	
A 55 3_ 160.4		17.5	2000	4.0	1660	30000	8.7	2000	2.0	3300	30000	
A 55 3_ 175.0		16	2000	3.7	1660	30000	8	2000	1.8	3300	30000	
A 55 3_ 194.2		14.4	2000	3.3	1710	30000	7.2	2000	1.7	3310	30000	
A 55 4_ 208.1		13.5	1600	2.5	1890	30000	6.7	1950	1.5	2200	30000	
A 55 4_ 262.6		10.7	1650	2.1	1980	30000	5.3	2000	1.3	2200	30000	
A 55 4_ 324.7		8.6	1750	1.8	2030	30000	4.3	2000	1.0	2200	30000	
A 55 4_ 414.0		6.8	1850	1.5	2080	30000	3.4	2000	0.80	2200	30000	
A 55 4_ 505.9		5.5	1900	1.2	2120	30000	2.8	2000	0.65	2200	30000	
A 55 4_ 542.0		5.2	1900	1.2	2140	30000	2.6	2000	0.61	2200	30000	
A 55 4_ 599.5		4.7	1950	1.1	2150	30000	2.3	2000	0.55	2200	30000	
A 55 4_ 655.1		4.3	1950	1.0	2180	30000	2.1	2000	0.50	2200	30000	
A 55 4_ 714.7		3.9	1950	0.90	2200	30000	2	2000	0.46	2200	30000	
A 55 43_ 793.0		3.5	2000	0.83	2200	30000	1.8	2000	0.42	2200	30000	

www.reduktor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 55 2_ 4.9		184	1000	20.3	2850	21400	102	1160	13.1	3500	25600	
A 55 2_ 6.4		141	1060	16.6	3500	23200	78	1230	10.7	3500	27700	
A 55 2_ 8.5		106	1060	12.6	3500	25400	59	1230	8.1	3500	30000	
A 55 2_ 10.4		87	1120	10.8	3500	27000	48	1290	6.9	3500	30000	
A 55 2_ 13.1		69	1120	8.6	3500	29100	38	1290	5.5	3500	30000	
A 55 2_ 15.7		57	1120	7.2	3500	30000	32	1290	4.6	3500	30000	
A 55 2_ 19.2		47	1230	6.4	3500	30000	26	1420	4.1	3500	30000	
A 55 3_ 23.8		38	2000	8.7	3280	30000	21	2000	4.8	3500	30000	
A 55 3_ 29.9		30	2000	6.9	3450	30000	16.7	2000	3.8	3500	30000	
A 55 3_ 40.3		22.3	2000	5.1	3500	30000	12.4	2000	2.9	3500	30000	
A 55 3_ 51.0		17.6	2000	4.1	3500	30000	9.8	2000	2.3	3500	30000	
A 55 3_ 64.3		14	2000	3.2	3500	30000	7.8	2000	1.8	3500	30000	
A 55 3_ 79.5		11.3	2000	2.6	3500	30000	6.3	2000	1.4	3500	30000	
A 55 3_ 101.4		8.9	2000	2	3500	30000	4.9	2000	1.1	3500	30000	
A 55 3_ 123.9		7.3	2000	1.7	3500	30000	4.0	2000	0.93	3500	30000	139
A 55 3_ 132.7		6.8	2000	1.6	3500	30000	3.8	2000	0.87	3500	30000	
A 55 3_ 146.8		6.1	2000	1.4	3500	30000	3.4	2000	0.78	3500	30000	
A 55 3_ 160.4		5.6	2000	1.3	3500	30000	3.1	2000	0.72	3500	30000	
A 55 3_ 175.0		5.1	2000	1.2	3500	30000	2.9	2000	0.66	3500	30000	
A 55 3_ 194.2		4.6	2000	1.1	3500	30000	2.6	2000	0.59	3500	30000	
A 55 4_ 208.1		4.3	2000	1.0	2200	30000	2.4	2000	0.57	2200	30000	
A 55 4_ 262.6		3.4	2000	0.81	2200	30000	1.9	2000	0.45	2200	30000	
A 55 4_ 324.7		2.8	2000	0.65	2200	30000	1.5	2000	0.36	2200	30000	
A 55 4_ 414.0		2.2	2000	0.51	2200	30000	1.2	2000	0.28	2200	30000	
A 55 4_ 505.9		1.8	2000	0.42	2200	30000	1	2000	0.23	2200	30000	
A 55 4_ 542.0		1.7	2000	0.39	2200	30000	0.92	2000	0.22	2200	30000	
A 55 4_ 599.5		1.5	2000	0.35	2200	30000	0.83	2000	0.20	2200	30000	
A 55 4_ 655.1		1.4	2000	0.32	2200	30000	0.76	2000	0.18	2200	30000	
A 55 4_ 714.7		1.3	2000	0.30	2200	30000	0.7	2000	0.16	2200	30000	
A 55 43_ 793.0		1.1	2000	0.27	2200	30000	0.63	2000	0.15	2200	30000	

www.reduktor-mex.ru



A 60 2800 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 60 2_ 7.9		356	950	38	2770	22500	178	1200	23.8	3400	27700	
A 60 2_ 10.3		271	950	28.7	2970	24600	136	1200	18.1	3740	30000	
A 60 2_ 12.7		220	1000	24.6	3020	26200	110	1250	15.3	3810	30000	
A 60 2_ 16.7		167	1050	19.6	3080	28600	84	1300	12.1	3910	30000	
A 60 2_ 20.6		136	1100	16.7	3100	30000	68	1400	10.6	3890	30000	
A 60 3_ 25.7		109	2760	35	2380	26900	54	2800	17.5	3800	30000	
A 60 3_ 27.9		101	2800	32	2780	27700	50	2800	16.2	3930	30000	
A 60 3_ 31.7		88	2800	28.5	2790	29000	44	2800	14.2	3940	30000	
A 60 3_ 34.3		82	2800	26.3	2920	30000	41	2800	13.2	4060	30000	
A 60 3_ 41.7		67	2800	21.6	2940	30000	34	2800	10.8	4090	30000	
A 60 3_ 45.2		62	2800	20.0	3060	30000	31	2800	10.0	4200	30000	
A 60 3_ 51.3		55	2800	17.6	3030	30000	27.3	2800	8.8	4180	30000	
A 60 3_ 55.6		50	2800	16.2	3140	30000	25.2	2800	8.1	4280	30000	
A 60 3_ 65.0		43	2800	13.9	3110	30000	21.5	2800	6.9	4260	30000	
A 60 3_ 70.4		40	2800	12.8	3210	30000	19.9	2800	6.4	4360	30000	
A 60 3_ 79.7		35	2800	11.3	3160	30000	17.6	2800	5.7	4310	30000	
A 60 3_ 86.4		32	2800	10.4	3260	30000	16.2	2800	5.2	4410	30000	
A 60 3_ 99.5		28.1	2800	9.1	3210	30000	14.1	2800	4.5	4360	30000	
A 60 3_ 107.8		26.0	2800	8.4	3300	30000	13.0	2800	4.2	4450	30000	
A 60 3_ 123.0		22.8	2800	7.3	3250	30000	11.4	2800	3.7	4400	30000	143
A 60 3_ 133.3		21.0	2800	6.8	3340	30000	10.5	2800	3.4	4490	30000	
A 60 3_ 144.0		19.4	2800	6.3	3280	30000	9.7	2800	3.1	4420	30000	
A 60 3_ 156.0		17.9	2800	5.8	3360	30000	9.0	2800	2.9	4510	30000	
A 60 3_ 171.5		16.3	2800	5.3	3290	30000	8.2	2800	2.6	4430	30000	
A 60 3_ 185.8		15.1	2800	4.9	3370	30000	7.5	2800	2.4	4520	30000	
A 60 4_ 208.7		13.4	2800	4.4	2720	30000	6.7	2800	2.2	3500	30000	
A 60 4_ 226.1		12.4	2800	4.1	2770	30000	6.2	2800	2.0	3500	30000	
A 60 4_ 264.3		10.6	2800	3.5	2860	30000	5.3	2800	1.7	3500	30000	
A 60 4_ 286.3		9.8	2800	3.2	2900	30000	4.9	2800	1.6	3500	30000	
A 60 4_ 324.2		8.6	2800	2.8	2960	30000	4.3	2800	1.4	3500	30000	
A 60 4_ 351.2		8.0	2800	2.6	2990	30000	4.0	2800	1.3	3500	30000	
A 60 4_ 404.7		6.9	2800	2.3	3050	30000	3.5	2800	1.1	3500	30000	
A 60 4_ 438.4		6.4	2800	2.1	3070	30000	3.2	2800	1.1	3500	30000	
A 60 4_ 500.3		5.6	2800	1.8	3110	30000	2.8	2800	0.92	3500	30000	
A 60 4_ 542.0		5.2	2800	1.7	3140	30000	2.6	2800	0.85	3500	30000	
A 60 4_ 585.8		4.8	2800	1.6	3150	30000	2.4	2800	0.79	3500	30000	
A 60 4_ 634.6		4.4	2800	1.5	3170	30000	2.2	2800	0.73	3500	30000	
A 60 4_ 697.3		4.0	2800	1.3	3190	30000	2.0	2800	0.66	3500	30000	
A 60 4_ 755.4		3.7	2800	1.2	3210	30000	1.9	2800	0.61	3500	30000	

www.redukTor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 60 2_ 7.9	114	1300	16.6	4190	30000	64	1550	11.0	4700	30000	
A 60 2_ 10.3	87	1300	12.6	4470	30000	48	1550	8.4	4700	30000	
A 60 2_ 12.7	71	1400	11.0	4490	30000	39	1700	7.5	4700	30000	
A 60 2_ 16.7	54	1450	8.7	4610	30000	29.9	1700	5.7	4700	30000	
A 60 2_ 20.6	44	1550	7.5	4600	30000	24.3	1800	4.9	4700	30000	
A 60 3_ 25.7	35	2800	11.3	4680	30000	19.4	2800	6.3	4700	30000	
A 60 3_ 27.9	32	2800	10.4	4700	30000	18.0	2800	5.8	4700	30000	
A 60 3_ 31.7	28.4	2800	9.2	4700	30000	15.8	2800	5.1	4700	30000	
A 60 3_ 34.3	26.2	2800	8.5	4700	30000	14.6	2800	4.7	4700	30000	
A 60 3_ 41.7	21.6	2800	7.0	4700	30000	12.0	2800	3.9	4700	30000	
A 60 3_ 45.2	19.9	2800	6.4	4700	30000	11.1	2800	3.6	4700	30000	
A 60 3_ 51.3	17.5	2800	5.6	4700	30000	9.7	2800	3.1	4700	30000	
A 60 3_ 55.6	16.2	2800	5.2	4700	30000	9.0	2800	2.9	4700	30000	
A 60 3_ 65.0	13.8	2800	4.5	4700	30000	7.7	2800	2.5	4700	30000	
A 60 3_ 70.4	12.8	2800	4.1	4700	30000	7.1	2800	2.3	4700	30000	
A 60 3_ 79.7	11.3	2800	3.6	4700	30000	6.3	2800	2.0	4700	30000	
A 60 3_ 86.4	10.4	2800	3.4	4700	30000	5.8	2800	1.9	4700	30000	
A 60 3_ 99.5	9.0	2800	2.9	4700	30000	5.0	2800	1.6	4700	30000	
A 60 3_ 107.8	8.3	2800	2.7	4700	30000	4.6	2800	1.5	4700	30000	
A 60 3_ 123.0	7.3	2800	2.4	4700	30000	4.1	2800	1.3	4700	30000	143
A 60 3_ 133.3	6.8	2800	2.2	4700	30000	3.8	2800	1.2	4700	30000	
A 60 3_ 144.0	6.2	2800	2.0	4700	30000	3.5	2800	1.1	4700	30000	
A 60 3_ 156.0	5.8	2800	1.9	4700	30000	3.2	2800	1.0	4700	30000	
A 60 3_ 171.5	5.2	2800	1.7	4700	30000	2.9	2800	0.94	4700	30000	
A 60 3_ 185.8	4.8	2800	1.6	4700	30000	2.7	2800	0.87	4700	30000	
A 60 4_ 208.7	4.3	2800	1.4	3500	30000	2.4	2800	0.79	3500	30000	
A 60 4_ 226.1	4.0	2800	1.3	3500	30000	2.2	2800	0.73	3500	30000	
A 60 4_ 264.3	3.4	2800	1.1	3500	30000	1.9	2800	0.62	3500	30000	
A 60 4_ 286.3	3.1	2800	1.0	3500	30000	1.7	2800	0.58	3500	30000	
A 60 4_ 324.2	2.8	2800	0.91	3500	30000	1.5	2800	0.51	3500	30000	
A 60 4_ 351.2	2.6	2800	0.84	3500	30000	1.4	2800	0.47	3500	30000	
A 60 4_ 404.7	2.2	2800	0.73	3500	30000	1.2	2800	0.41	3500	30000	
A 60 4_ 438.4	2.1	2800	0.68	3500	30000	1.1	2800	0.38	3500	30000	
A 60 4_ 500.3	1.8	2800	0.59	3500	30000	1.0	2800	0.33	3500	30000	
A 60 4_ 542.0	1.7	2800	0.55	3500	30000	0.92	2800	0.30	3500	30000	
A 60 4_ 585.8	1.5	2800	0.51	3500	30000	0.85	2800	0.28	3500	30000	
A 60 4_ 634.6	1.4	2800	0.47	3500	30000	0.79	2800	0.26	3500	30000	
A 60 4_ 697.3	1.3	2800	0.43	3500	30000	0.72	2800	0.24	3500	30000	
A 60 4_ 755.4	1.2	2800	0.39	3500	30000	0.66	2800	0.22	3500	30000	

www.reduktor-mex.ru



A 70 5000 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 70 3_ 9.4		297	2300	79	1900	25900	148	2800	48	2550	31900	
A 70 3_ 10.2		274	2400	76	2480	26400	137	3200	50	1480	31900	
A 70 3_ 12.1		232	2400	64	2420	28000	116	3200	43	1400	33900	
A 70 3_ 13.1		214	2600	64	2420	28400	107	3350	41	2100	34600	
A 70 3_ 15.4		182	2700	56	2100	29900	91	3350	35	2430	36700	
A 70 3_ 16.7		168	2850	55	2500	30400	84	3600	35	2590	37200	
A 70 3_ 19.7		142	2900	48	2030	32100	71	3700	30	1790	39300	
A 70 3_ 21.3		131	3000	45	2750	32900	66	4000	30	1830	39800	
A 70 3_ 23.5		119	3500	48	4930	32900	60	4300	29.5	6250	40500	
A 70 3_ 27.8		101	3450	40	4960	35100	50	4200	24.4	6300	43300	
A 70 3_ 30.1		93	3700	40	4970	35600	47	4550	24.4	6300	43900	
A 70 3_ 35.4		79	3650	33	5040	37900	40	4500	20.5	6370	46600	
A 70 3_ 38.4		73	3950	33	5040	38400	36	4850	20.4	6380	47300	
A 70 3_ 45.2		62	3900	27.8	5050	40800	31	4800	17.1	6400	50000	
A 70 3_ 49.0		57	4250	27.9	5050	41300	28.6	5000	16.4	6450	50000	
A 70 3_ 53.2		53	4100	24.8	5030	42900	26.3	5000	15.1	6380	50000	
A 70 3_ 57.7		49	4450	24.9	5030	43400	24.3	5000	14.0	6490	50000	
A 70 3_ 66.9		42	4350	20.9	5050	46000	20.9	5000	12.0	6480	50000	
A 70 3_ 72.5		39	4750	21.1	5040	46500	19.3	5000	11.1	6580	50000	
A 70 3_ 79.3		35	4600	18.7	5020	48400	17.6	5000	10.2	6520	50000	
A 70 3_ 85.9		33	4950	18.6	5030	49100	16.3	5000	9.4	6620	50000	
A 70 3_ 96.2		29.1	4850	16.2	5000	50000	14.6	5000	8.4	6570	50000	
A 70 3_ 104.2		26.9	5000	15.5	5060	50000	13.4	5000	7.7	6660	50000	
A 70 3_ 120.6		23.2	5000	13.4	5010	50000	11.6	5000	6.7	6610	50000	
A 70 3_ 130.7		21.4	5000	12.3	5100	50000	10.7	5000	6.2	6690	50000	147
A 70 3_ 141.9		19.7	5000	11.4	5040	50000	9.9	5000	5.7	6640	50000	
A 70 3_ 153.7		18.2	3300	6.9	5410	50000	9.1	4050	4.2	6920	50000	
A 70 4_ 169.8		16.5	5000	9.7	1130	50000	8.2	5000	4.9	2520	50000	
A 70 4_ 183.9		15.2	5000	9.0	1450	50000	7.6	5000	4.5	2670	50000	
A 70 4_ 220.3		12.7	5000	7.5	1560	50000	6.4	5000	3.7	2710	50000	
A 70 4_ 238.6		11.7	5000	6.9	1860	50000	5.9	5000	3.5	2770	50000	
A 70 4_ 292.0		9.6	5000	5.6	1900	50000	4.8	5000	2.8	2790	50000	
A 70 4_ 316.4		8.9	5000	5.2	2110	50000	4.4	5000	2.6	2850	50000	
A 70 4_ 369.4		7.6	5000	4.5	2110	50000	3.8	5000	2.2	2840	50000	
A 70 4_ 400.2		7.0	5000	4.1	2160	50000	3.5	5000	2.1	2900	50000	
A 70 4_ 475.8		5.9	5000	3.5	2150	50000	2.9	5000	1.7	2890	50000	
A 70 4_ 515.4		5.4	5000	3.2	2200	50000	2.7	5000	1.6	2940	50000	
A 70 4_ 595.0		4.7	5000	2.8	2190	50000	2.4	5000	1.4	2920	50000	
A 70 4_ 644.6		4.3	5000	2.6	2230	50000	2.2	5000	1.3	2970	50000	
A 70 4_ 705.1		4.0	5000	2.3	2200	50000	2.0	5000	1.2	2940	50000	
A 70 4_ 763.9		3.7	5000	2.2	2250	50000	1.8	5000	1.1	2990	50000	
A 70 4_ 855.3		3.3	5000	1.9	2220	50000	1.6	5000	0.96	2960	50000	
A 70 4_ 926.5		3.0	5000	1.8	2270	50000	1.5	5000	0.89	3000	50000	
A 70 4_ 1072		2.6	5000	1.5	2240	50000	1.3	5000	0.77	2970	50000	
A 70 4_ 1161		2.4	5000	1.4	2280	50000	1.2	5000	0.71	3020	50000	
A 70 4_ 1242		2.3	5000	1.3	2250	50000	1.1	5000	0.66	2980	50000	
A 70 4_ 1346		2.1	5000	1.2	2290	50000	1.0	5000	0.61	3030	50000	
A 70 4_ 1583		1.8	5000	1.0	2260	50000	0.88	5000	0.52	2990	50000	
A 70 4_ 1715		1.6	5000	0.96	2300	50000	0.82	5000	0.48	3040	50000	

www.reduktor-miex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 70 3_ 9.4		95	3000	33	4290	36900	53	3000	18.3	7000	45400	
A 70 3_ 10.2		88	3250	33	4290	37400	49	3250	18.3	7000	46100	
A 70 3_ 12.1		75	3650	31	1620	38700	41	3650	17.4	6470	47900	
A 70 3_ 13.1		69	3950	31	1650	39200	38	3950	17.4	6500	48600	
A 70 3_ 15.4		58	3700	24.9	3510	42200	32	3700	13.8	7000	50000	
A 70 3_ 16.7		54	4000	24.8	3560	42800	30	4000	13.8	7000	50000	
A 70 3_ 19.7		46	3700	19.5	4910	46100	25.4	3700	10.8	7000	50000	
A 70 3_ 21.3		42	4000	19.4	4950	46800	23.5	4000	10.8	7000	50000	
A 70 3_ 23.5		38	4900	21.6	7000	46300	21.3	5000	12.2	7000	50000	
A 70 3_ 27.8		32	4800	17.9	7000	49400	18.0	5000	10.4	7000	50000	
A 70 3_ 30.1		29.9	5000	17.2	7000	50000	16.6	5000	9.6	7000	50000	
A 70 3_ 35.4		25.4	5000	14.6	7000	50000	14.1	5000	8.1	7000	50000	
A 70 3_ 38.4		23.4	5000	13.5	7000	50000	13.0	5000	7.5	7000	50000	
A 70 3_ 45.2		19.9	5000	11.4	7000	50000	11.1	5000	6.4	7000	50000	
A 70 3_ 49.0		18.4	5000	10.6	7000	50000	10.2	5000	5.9	7000	50000	
A 70 3_ 53.2		16.9	5000	9.7	7000	50000	9.4	5000	5.4	7000	50000	
A 70 3_ 57.7		15.6	5000	9.0	7000	50000	8.7	5000	5.0	7000	50000	
A 70 3_ 66.9		13.4	5000	7.7	7000	50000	7.5	5000	4.3	7000	50000	
A 70 3_ 72.5		12.4	5000	7.1	7000	50000	6.9	5000	4.0	7000	50000	
A 70 3_ 79.3		11.3	5000	6.5	7000	50000	6.3	5000	3.6	7000	50000	
A 70 3_ 85.9		10.5	5000	6.0	7000	50000	5.8	5000	3.3	7000	50000	
A 70 3_ 96.2		9.4	5000	5.4	7000	50000	5.2	5000	3.0	7000	50000	
A 70 3_ 104.2		8.6	5000	5.0	7000	50000	4.8	5000	2.8	7000	50000	
A 70 3_ 120.6		7.5	5000	4.3	7000	50000	4.1	5000	2.4	7000	50000	
A 70 3_ 130.7		6.9	5000	4.0	7000	50000	3.8	5000	2.2	7000	50000	
A 70 3_ 141.9		6.3	5000	3.7	7000	50000	3.5	5000	2.0	7000	50000	147
A 70 3_ 153.7		5.9	4600	3.1	7000	50000	3.3	5000	1.9	7000	50000	
A 70 4_ 169.8		5.3	5000	3.1	3170	50000	2.9	5000	1.7	3500	50000	
A 70 4_ 183.9		4.9	5000	2.9	3240	50000	2.7	5000	1.6	3500	50000	
A 70 4_ 220.3		4.1	5000	2.4	3270	50000	2.3	5000	1.3	3500	50000	
A 70 4_ 238.6		3.8	5000	2.2	3340	50000	2.1	5000	1.2	3500	50000	
A 70 4_ 292.0		3.1	5000	1.8	3350	50000	1.7	5000	1.0	3500	50000	
A 70 4_ 316.4		2.8	5000	1.7	3410	50000	1.6	5000	0.93	3500	50000	
A 70 4_ 369.4		2.4	5000	1.4	3410	50000	1.4	5000	0.80	3500	50000	
A 70 4_ 400.2		2.2	5000	1.3	3460	50000	1.2	5000	0.74	3500	50000	
A 70 4_ 475.8		1.9	5000	1.1	3450	50000	1.1	5000	0.62	3500	50000	
A 70 4_ 515.4		1.7	5000	1.0	3500	50000	0.97	5000	0.57	3500	50000	
A 70 4_ 595.0		1.5	5000	0.89	3480	50000	0.84	5000	0.49	3500	50000	
A 70 4_ 644.6		1.4	5000	0.82	3500	50000	0.78	5000	0.46	3500	50000	
A 70 4_ 705.1		1.3	5000	0.75	3500	50000	0.71	5000	0.42	3500	50000	
A 70 4_ 763.9		1.2	5000	0.69	3500	50000	0.65	5000	0.39	3500	50000	
A 70 4_ 855.3		1.1	5000	0.62	3500	50000	0.58	5000	0.34	3500	50000	
A 70 4_ 926.5		0.97	5000	0.57	3500	50000	0.54	5000	0.32	3500	50000	
A 70 4_ 1072		0.84	5000	0.49	3500	50000	0.47	5000	0.27	3500	50000	
A 70 4_ 1161		0.77	5000	0.46	3500	50000	0.43	5000	0.25	3500	50000	
A 70 4_ 1242		0.72	5000	0.43	3500	50000	0.40	5000	0.24	3500	50000	
A 70 4_ 1346		0.67	5000	0.39	3500	50000	0.37	5000	0.22	3500	50000	
A 70 4_ 1583		0.57	5000	0.33	3500	50000	0.32	5000	0.19	3500	50000	
A 70 4_ 1715		0.52	5000	0.31	3500	50000	0.29	5000	0.17	3500	50000	

www.reduktor-mex.ru



A 80 — 8000 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 80 3_ 9.8		285	3100	102	—	26300	142	3900	64	—	32100	
A 80 3_ 10.7		263	3450	104	—	26300	131	4300	65	—	32300	
A 80 3_ 12.3		228	3450	91	—	27700	114	4300	56	—	34000	
A 80 3_ 13.3		211	3450	84	1150	28700	105	4300	52	1150	35200	
A 80 3_ 15.5		181	3300	69	1560	30600	91	4100	43	1730	37600	
A 80 3_ 16.7		167	3600	69	1440	30900	84	4500	43	1460	37900	
A 80 3_ 19.3		145	3500	58	1870	32800	72	4400	37	1880	40200	
A 80 3_ 20.9		134	3840	59	1670	33100	67	4800	37	1740	40600	
A 80 3_ 22.6		124	5050	72	4500	31200	62	6250	45	5830	38400	
A 80 3_ 24.5		114	5500	72	4470	31300	57	6750	44	5840	38600	
A 80 3_ 28.2		99	5350	61	4700	33500	50	6600	38	5960	41200	
A 80 3_ 30.6		92	5250	55	4840	34900	46	6450	34	6140	43000	
A 80 3_ 35.5		79	5700	52	4700	36000	39	7000	32	6000	44300	
A 80 3_ 38.5		73	6150	51	4720	36200	36	7600	32	6000	44500	
A 80 3_ 44.5		63	6050	44	4790	38600	31	7450	27.0	6070	47500	
A 80 3_ 48.2		58	6550	44	4790	38800	29.1	8000	26.7	6090	47900	
A 80 3_ 55.2		51	6400	37	4710	41300	25.4	7900	23.1	6050	50800	
A 80 3_ 59.8		47	6950	37	4690	41500	23.4	8000	21.6	6170	52300	
A 80 3_ 66.8		42	6800	33	4670	43700	21.0	8000	19.3	6150	54600	
A 80 3_ 72.4		39	7350	33	4680	44000	19.3	8000	17.8	6280	56500	
A 80 3_ 82.3		34	7200	28.2	4570	46600	17.0	8000	15.7	6230	59300	
A 80 3_ 89.2		31	7800	28.2	4570	46900	15.7	8000	14.5	6350	61400	
A 80 3_ 96.0		29.2	7500	25.2	4410	48900	14.6	8000	13.4	6260	63000	
A 80 3_ 104.0		26.9	8000	24.8	4500	49500	13.5	8000	12.4	6380	65000	
A 80 3_ 116.0		24.1	7950	22.1	4230	51700	12.1	8000	11.1	6300	65000	150
A 80 3_ 125.6		22.3	8000	20.5	4630	53400	11.1	8000	10.3	6420	65000	
A 80 3_ 144.7		19.3	8000	17.8	4320	56400	9.7	8000	8.9	6350	65000	
A 80 3_ 156.8		17.9	8000	16.4	4750	58300	8.9	8000	8.2	6460	65000	
A 80 4_ 171.3		16.3	8000	15.4	—	65000	8.2	8000	7.7	1230	65000	
A 80 4_ 214.7		13.0	8000	12.3	—	65000	6.5	8000	6.1	1400	65000	
A 80 4_ 232.6		12.0	8000	11.3	—	65000	6.0	8000	5.7	1810	65000	
A 80 4_ 277.3		10.1	8000	9.5	540	65000	5.0	8000	4.8	1930	65000	
A 80 4_ 300.4		9.3	8000	8.8	900	65000	4.7	8000	4.4	2290	65000	
A 80 4_ 354.0		7.9	8000	7.4	800	65000	4.0	8000	3.7	2190	65000	
A 80 4_ 383.5		7.3	8000	6.9	1140	65000	3.7	8000	3.4	2530	65000	
A 80 4_ 442.1		6.3	8000	6.0	1040	65000	3.2	8000	3.0	2430	65000	
A 80 4_ 478.9		5.8	8000	5.5	1370	65000	2.9	8000	2.8	2670	65000	
A 80 4_ 560.5		5.0	8000	4.7	1240	65000	2.5	8000	2.4	2630	65000	
A 80 4_ 607.2		4.6	8000	4.3	1550	65000	2.3	8000	2.2	2720	65000	
A 80 4_ 703.5		4.0	8000	3.7	1440	65000	2.0	8000	1.9	2690	65000	
A 80 4_ 762.1		3.7	8000	3.5	1730	65000	1.8	8000	1.7	2760	65000	
A 80 4_ 829.5		3.4	8000	3.2	1530	65000	1.7	8000	1.6	2720	65000	
A 80 4_ 898.7		3.1	8000	2.9	1820	65000	1.6	8000	1.5	2780	65000	
A 80 4_ 1001		2.8	8000	2.6	1620	65000	1.4	8000	1.3	2740	65000	
A 80 4_ 1085		2.6	8000	2.4	1900	65000	1.3	8000	1.2	2800	65000	
A 80 4_ 1237		2.3	8000	2.1	1660	65000	1.1	8000	1.1	2750	65000	
A 80 4_ 1340		2.1	8000	2.0	1940	65000	1.0	8000	0.98	2810	65000	
A 80 4_ 1438		1.9	8000	1.8	1730	65000	0.97	8000	0.92	2770	65000	
A 80 4_ 1558		1.8	8000	1.7	2000	65000	0.90	8000	0.85	2830	65000	

(–) Для получения точных сведений необходимо обратиться в отдел технической поддержки и сообщить данные о радиальной нагрузке (направление вращения вала, угол и расположение точки приложения нагрузки)

www.redukTor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 80 3_ 9.8		92	4450	47	—	36700	51	5300	31	—	43800	
A 80 3_ 10.7		84	4900	48	—	36900	47	5850	32	—	44000	
A 80 3_ 12.3		73	4900	41	—	38900	41	5850	27.4	—	46400	
A 80 3_ 13.3		68	4900	38	1360	40200	38	5850	25.3	1600	47900	
A 80 3_ 15.5		58	4650	31	2130	43000	32	5550	20.7	2530	51300	
A 80 3_ 16.7		54	5100	32	1840	43400	29.9	6100	21.0	2120	51700	
A 80 3_ 19.3		47	5000	26.8	2260	46000	25.9	6000	17.9	2530	54800	
A 80 3_ 20.9		43	5470	27.0	2030	46400	23.9	6500	17.9	2530	55400	
A 80 3_ 22.6		40	7100	33	6810	43900	22.1	8000	20.4	7000	53400	
A 80 3_ 24.5		37	7700	33	6800	44100	20.4	8000	18.8	7000	55300	
A 80 3_ 28.2		32	7550	27.7	6940	47000	17.7	8000	16.3	7000	58400	
A 80 3_ 30.6		29.4	7400	25.1	7000	49000	16.4	8000	15.1	7000	60400	
A 80 3_ 35.5		25.3	8000	23.3	6980	50600	14.1	8000	13.0	7000	63900	
A 80 3_ 38.5		23.4	8000	21.5	7000	52400	13.0	8000	12.0	7000	65000	
A 80 3_ 44.5		20.2	8000	18.6	7000	55400	11.2	8000	10.3	7000	65000	
A 80 3_ 48.2		18.7	8000	17.2	7000	57300	10.4	8000	9.6	7000	65000	
A 80 3_ 55.2		16.3	8000	15.0	7000	60300	9.1	8000	8.3	7000	65000	
A 80 3_ 59.8		15.1	8000	13.9	7000	62300	8.4	8000	7.7	7000	65000	
A 80 3_ 66.8		13.5	8000	12.4	7000	65000	7.5	8000	6.9	7000	65000	
A 80 3_ 72.4		12.4	8000	11.4	7000	65000	6.9	8000	6.4	7000	65000	
A 80 3_ 82.3		10.9	8000	10.1	7000	65000	6.1	8000	5.6	7000	65000	
A 80 3_ 89.2		10.1	8000	9.3	7000	65000	5.6	8000	5.2	7000	65000	
A 80 3_ 96.0		9.4	8000	8.6	7000	65000	5.2	8000	4.8	7000	65000	
A 80 3_ 104.0		8.7	8000	8.0	7000	65000	4.8	8000	4.4	7000	65000	
A 80 3_ 116.0		7.8	8000	7.1	7000	65000	4.3	8000	4.0	7000	65000	150
A 80 3_ 125.6		7.2	8000	6.6	7000	65000	4.0	8000	3.7	7000	65000	
A 80 3_ 144.7		6.2	8000	5.7	7000	65000	3.5	8000	3.2	7000	65000	
A 80 3_ 156.8		5.7	8000	5.3	7000	65000	3.2	8000	2.9	7000	65000	
A 80 4_ 171.3		5.3	8000	4.9	2300	65000	2.9	8000	2.7	3500	65000	
A 80 4_ 214.7		4.2	8000	3.9	2470	65000	2.3	8000	2.2	3500	65000	
A 80 4_ 232.6		3.9	8000	3.6	2870	65000	2.1	8000	2.0	3500	65000	
A 80 4_ 277.3		3.2	8000	3.1	3000	65000	1.8	8000	1.7	3500	65000	
A 80 4_ 300.4		3.0	8000	2.8	3120	65000	1.7	8000	1.6	3500	65000	
A 80 4_ 354.0		2.5	8000	2.4	3100	65000	1.4	8000	1.3	3500	65000	
A 80 4_ 383.5		2.3	8000	2.2	3180	65000	1.3	8000	1.2	3500	65000	
A 80 4_ 442.1		2.0	8000	1.9	3160	65000	1.1	8000	1.1	3500	65000	
A 80 4_ 478.9		1.9	8000	1.8	3230	65000	1.0	8000	0.98	3500	65000	
A 80 4_ 560.5		1.6	8000	1.5	3210	65000	0.89	8000	0.84	3500	65000	
A 80 4_ 607.2		1.5	8000	1.4	3280	65000	0.82	8000	0.78	3500	65000	
A 80 4_ 703.5		1.3	8000	1.2	3260	65000	0.71	8000	0.67	3500	65000	
A 80 4_ 762.1		1.2	8000	1.1	3320	65000	0.66	8000	0.62	3500	65000	
A 80 4_ 829.5		1.1	8000	1.0	3280	65000	0.60	8000	0.57	3500	65000	
A 80 4_ 898.7		1.0	8000	0.94	3340	65000	0.56	8000	0.52	3500	65000	
A 80 4_ 1001		0.90	8000	0.85	3300	65000	0.50	8000	0.47	3500	65000	
A 80 4_ 1085		0.83	8000	0.78	3360	65000	0.46	8000	0.43	3500	65000	
A 80 4_ 1237		0.73	8000	0.68	3310	65000	0.40	8000	0.38	3500	65000	
A 80 4_ 1340		0.67	8000	0.63	3370	65000	0.37	8000	0.35	3500	65000	
A 80 4_ 1438		0.63	8000	0.59	3330	65000	0.35	8000	0.33	3500	65000	
A 80 4_ 1558		0.58	8000	0.54	3390	65000	0.32	8000	0.30	3500	65000	

(–) Для получения точных сведений необходимо обратиться в отдел технической поддержки и сообщить данные о радиальной нагрузке (направление вращения вала, угол и расположение точки приложения нагрузки)

www.redukTor-mex.ru



A 90 — 14000 Нм

	i	n_1=2800 мин$^{-1}$					n_1=1400 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 90 3_ 9.7		289	7800	260	2440	27600	145	9050	151	5520	35000	
A 90 3_ 10.5		267	8350	257	2620	27700	134	9800	151	5530	34900	
A 90 3_ 12.6		221	8500	217	2700	29800	111	10450	133	4790	36700	
A 90 3_ 13.7		204	8050	189	4670	31800	102	11150	131	5060	36900	
A 90 3_ 15.6		180	8900	184	3240	32000	90	10950	113	5410	39400	
A 90 3_ 16.9		166	9650	184	3230	31900	83	11850	113	5440	39300	
A 90 3_ 19.4		144	9400	156	3160	34300	72	11550	96	5350	42300	
A 90 3_ 21.0		133	10150	156	3210	34300	67	12400	95	5510	42400	
A 90 3_ 22.3		126	9850	143	9660	35700	63	12150	88	12200	43900	
A 90 3_ 24.1		116	10700	143	9660	35500	58	13150	88	12200	43800	
A 90 3_ 29.1		96	10550	117	9800	38900	48	13000	72	12400	47900	
A 90 3_ 31.5		89	11450	117	9800	38800	44	14000	72	12400	47900	
A 90 3_ 35.8		78	11150	100	9910	41600	39	13750	62	12500	51100	
A 90 3_ 38.8		72	12100	100	9900	41500	36	14000	58	12700	52700	
A 90 3_ 44.6		63	11800	85	9920	44600	31	14000	51	12700	56000	
A 90 3_ 48.3		58	12800	85	9920	44500	29.0	14000	47	12800	58000	
A 90 3_ 55.0		51	12550	73	9960	47500	25.4	14000	41	12800	61400	
A 90 3_ 59.6		47	13550	73	9970	47500	23.5	14000	38	13000	63500	
A 90 3_ 68.8		41	13350	63	9960	50900	20.4	14000	33	13000	67400	
A 90 3_ 74.5		38	14000	61	10000	51700	18.8	14000	30	13100	69700	
A 90 3_ 80.4		35	13900	56	9920	53500	17.4	14000	28.1	13000	71900	
A 90 3_ 87.1		32	14000	52	10100	55500	16.1	14000	25.9	13200	74300	
A 90 3_ 98.6		28.4	14000	46	9990	58500	14.2	14000	22.9	13100	75000	
A 90 3_ 106.8		26.2	14000	42	10100	60600	13.1	14000	21.1	13300	75000	
A 90 3_ 116.9		24.0	14000	39	10100	63000	12.0	14000	19.3	13200	75000	
A 90 3_ 126.6		22.1	10650	27.1	10600	71400	11.1	13150	16.7	13400	75000	153
A 90 3_ 139.4		20.1	10350	23.9	10600	74500	10.0	12750	14.7	13400	75000	
A 90 3_ 151.0		18.5	11200	23.9	10600	75000	9.3	13800	14.7	13400	75000	
A 90 4_ 166.1		16.9	14000	27.8	—	75000	8.4	14000	13.9	—	75000	
A 90 4_ 180.0		15.6	14000	25.6	—	75000	7.8	14000	12.8	—	75000	
A 90 4_ 209.0		13.4	14000	22.1	—	75000	6.7	14000	11.0	—	75000	
A 90 4_ 226.4		12.4	14000	20.4	—	75000	6.2	14000	10.2	—	75000	
A 90 4_ 281.4		9.9	14000	16.4	—	75000	5.0	14000	8.2	—	75000	
A 90 4_ 304.9		9.2	14000	15.1	—	75000	4.6	14000	7.6	—	75000	
A 90 4_ 355.8		7.9	14000	13.0	—	75000	3.9	14000	6.5	—	75000	
A 90 4_ 385.4		7.3	14000	12.0	—	75000	3.6	14000	6.0	680	75000	
A 90 4_ 449.2		6.2	14000	10.3	—	75000	3.1	14000	5.1	—	75000	
A 90 4_ 486.6		5.8	14000	9.5	—	75000	2.9	14000	4.7	950	75000	
A 90 4_ 555.3		5.0	14000	8.3	—	75000	2.5	14000	4.2	740	75000	
A 90 4_ 601.6		4.7	14000	7.7	—	75000	2.3	14000	3.8	1200	75000	
A 90 4_ 707.9		4.0	14000	6.5	—	75000	2.0	14000	3.3	1050	75000	
A 90 4_ 766.9		3.7	14000	6.0	—	75000	1.8	14000	3.0	1490	75000	
A 90 4_ 865.1		3.2	14000	5.3	—	75000	1.6	14000	2.7	1170	75000	
A 90 4_ 937.2		3.0	14000	4.9	—	75000	1.5	14000	2.5	1590	75000	
A 90 4_ 1025		2.7	14000	4.5	—	75000	1.4	14000	2.2	1330	75000	
A 90 4_ 1111		2.5	14000	4.2	—	75000	1.3	14000	2.1	1740	75000	
A 90 4_ 1222		2.3	14000	3.8	—	75000	1.1	14000	1.9	1380	75000	
A 90 4_ 1324		2.1	14000	3.5	—	75000	1.1	14000	1.7	1790	75000	
A 90 4_ 1507		1.9	14000	3.1	—	75000	0.93	14000	1.5	1440	75000	
A 90 4_ 1632		1.7	14000	2.8	—	75000	0.86	14000	1.4	1840	75000	

(–) Для получения точных сведений необходимо обратиться в отдел технической поддержки и сообщить данные о радиальной нагрузке (направление вращения вала, угол и расположение точки приложения нагрузки)

www.redukTor-mex.ru



	i	n_1=900 мин$^{-1}$					n_1=500 мин$^{-1}$					
		n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	n_2 мин$^{-1}$	Mn_2 Нм	Pn_1 кВт	Rn_1 Н	Rn_2 Н	
A 90 3_ 9.7		93	9050	97	9800	42300	52	9050	54	15000	53700	
A 90 3_ 10.5		86	9800	97	910	42500	48	9800	54	15000	54200	
A 90 3_ 12.6		71	11800	97	6720	42100	40	11800	54	13500	54500	
A 90 3_ 13.7		66	12750	96	6770	42100	37	12800	54	13500	54600	
A 90 3_ 15.6		58	11550	77	8730	46700	32	11550	43	15000	59900	
A 90 3_ 16.9		53	12500	77	8750	46800	29.6	12500	43	15000	60300	
A 90 3_ 19.4		46	11550	62	9630	51400	25.8	11550	34	15000	65400	
A 90 3_ 21.0		43	12400	61	9790	51700	23.8	12400	34	15000	66100	
A 90 3_ 22.3		40	13850	64	14200	50200	22.5	14000	36	15000	64700	
A 90 3_ 24.1		37	14000	60	14400	51900	20.7	14000	33	15000	66900	
A 90 3_ 29.1		31	14000	50	14600	56200	17.2	14000	27.7	15000	72100	
A 90 3_ 31.5		28.6	14000	46	14800	58400	15.9	14000	25.6	15000	74700	
A 90 3_ 35.8		25.1	14000	40	14900	61700	14.0	14000	22.5	15000	75000	
A 90 3_ 38.8		23.2	14000	37	15000	63900	12.9	14000	20.8	15000	75000	
A 90 3_ 44.6		20.2	14000	33	15000	67700	11.2	14000	18.1	15000	75000	
A 90 3_ 48.3		18.6	14000	30	15000	70000	10.4	14000	16.7	15000	75000	
A 90 3_ 55.0		16.4	14000	26.3	15000	73800	9.1	14000	14.6	15000	75000	
A 90 3_ 59.6		15.1	14000	24.3	15000	75000	8.4	14000	13.5	15000	75000	
A 90 3_ 68.8		13.1	14000	21.1	15000	75000	7.3	14000	11.7	15000	75000	
A 90 3_ 74.5		12.1	14000	19.5	15000	75000	6.7	14000	10.8	15000	75000	
A 90 3_ 80.4		11.2	14000	18.0	15000	75000	6.2	14000	10.0	15000	75000	
A 90 3_ 87.1		10.3	14000	16.7	15000	75000	5.7	14000	9.3	15000	75000	
A 90 3_ 98.6		9.1	14000	14.7	15000	75000	5.1	14000	8.2	15000	75000	
A 90 3_ 106.8		8.4	14000	13.6	15000	75000	4.7	14000	7.5	15000	75000	
A 90 3_ 116.9		7.7	14000	12.4	15000	75000	4.3	14000	6.9	15000	75000	
A 90 3_ 126.6		7.1	14000	11.4	15000	75000	3.9	14000	6.4	15000	75000	153
A 90 3_ 139.4		6.5	14000	10.4	15000	75000	3.6	14000	5.8	15000	75000	
A 90 3_ 151.0		6.0	14000	9.6	15000	75000	3.3	14000	5.3	15000	75000	
A 90 4_ 166.1		5.4	14000	8.9	—	75000	3.0	14000	5.0	700	75000	
A 90 4_ 180.0		5.0	14000	8.2	—	75000	2.8	14000	4.6	1400	75000	
A 90 4_ 209.0		4.3	14000	7.1	—	75000	2.4	14000	3.9	1500	75000	
A 90 4_ 226.4		4.0	14000	6.5	500	75000	2.2	14000	3.6	2100	75000	
A 90 4_ 281.4		3.2	14000	5.3	690	75000	1.8	14000	2.9	2300	75000	
A 90 4_ 304.9		3.0	14000	4.9	1230	75000	1.6	14000	2.7	2900	75000	
A 90 4_ 355.8		2.5	14000	4.2	1240	75000	1.4	14000	2.3	2900	75000	
A 90 4_ 385.4		2.3	14000	3.8	1750	75000	1.3	14000	2.1	3400	75000	
A 90 4_ 449.2		2.0	14000	3.3	1540	75000	1.1	14000	1.8	3200	75000	
A 90 4_ 486.6		1.8	14000	3.0	2020	75000	1.0	14000	1.7	3500	75000	
A 90 4_ 555.3		1.6	14000	2.7	1810	75000	0.90	14000	1.5	3500	75000	
A 90 4_ 601.6		1.5	14000	2.5	2270	75000	0.83	14000	1.4	3500	75000	
A 90 4_ 707.9		1.3	14000	2.1	2120	75000	0.71	14000	1.2	3500	75000	
A 90 4_ 766.9		1.2	14000	1.9	2560	75000	0.65	14000	1.1	3500	75000	
A 90 4_ 865.1		1.0	14000	1.7	2240	75000	0.58	14000	0.95	3500	75000	
A 90 4_ 937.2		0.96	14000	1.6	2660	75000	0.53	14000	0.88	3500	75000	
A 90 4_ 1025		0.88	14000	1.4	2400	75000	0.49	14000	0.80	3500	75000	
A 90 4_ 1111		0.81	14000	1.3	2810	75000	0.45	14000	0.74	3500	75000	
A 90 4_ 1222		0.74	14000	1.2	2450	75000	0.41	14000	0.67	3500	75000	
A 90 4_ 1324		0.68	14000	1.1	2860	75000	0.38	14000	0.62	3500	75000	
A 90 4_ 1507		0.60	14000	0.98	2410	75000	0.33	14000	0.55	3500	75000	
A 90 4_ 1632		0.55	14000	0.91	2910	75000	0.31	14000	0.50	3500	75000	

(–) Для получения точных сведений необходимо обратиться в отдел технической поддержки и сообщить данные о радиальной нагрузке (направление вращения вала, угол и расположение точки приложения нагрузки)

www.redukTor-mex.ru