ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ MRAN И РЕДУКТОРОВ RAN

n_1 = 1400

При n_1 > 1400 см. с 8

	i	HP_1	kW_1	M_2 daNm	n_2
MRAN 28	1	12,5	9,2	6,2	1400
	2	10	7,5	9,8	700
	4	5,5	4	10,8	350
	7,7	2,5	1,84	9,5	182
MRAN 38	1	20	15	9,8	1400
	2	20	15	19,7	700
	4	12,5	9,2	25	350
	7,7	5,5	4	20	182
MRAN 48	1	30	22	14,8	1400
	2	30	22	29,5	700
	4	25	18,5	50	350
	7,7	10	7,5	38	182

n_1 = 1400

При n_1 > 1400 см. с 8

	i	HP_1	kW_1	M_2 daNm	n_2
RAN 8	1	0,5	0,37	0,25	1400
	2	0,2	0,15	0,2	700
RAN 15	1	1,5	1,1	0,74	1400
	2	0,6	0,45	0,6	700
RAN 18.14	1	3	2,2	1,5	1400
	2	1,2	0,9	1,2	700
RAN 20 RAN 20 CAVO	1	5,7	4,2	2,8	1400
RAN 20	2	2	1,5	2	700
RAN 25	1	7,9	5,8	3,9	1400
	2	3,5	2,5	3,4	700
RAN 24	1	16,4	12,1	8	1400
	2	8,2	6	8	700
	3	5,4	4	8	467
RAN 28	1	31	23	15	1400
	2	15,4	11,3	15	700
	4	7,7	5,7	15	350
	7,7	2,7	2	10	182
RAN 38	1	62	45	30	1400
	2	31	23	30	700
	4	15,4	11,3	30	350
	7,7	5,3	3,9	20	182
RAN 48	1	123	91	60	1400
	2	62	45	60	700
	4	28	21	55	350
	7,7	10,1	7,5	38	182

www.reduktor-mex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ RAN

n_1 = 900

	i	HP_1	kW_1	M_2 daNm	n_2
RAN 8	1	0,34	0,25	0,26	900
	2	0,14	0,1	0,21	450
RAN 15	1	1,3	1,1	1	900
	2	0,5	0,45	0,78	450
RAN 18.14	1	2,3	1,7	1,8	900
	2	1	0,75	1,5	450
RAN 20 RAN 20 CAVO	1	4	3	3,1	900
RAN 20	2	1,4	1,1	2,2	450
RAN 25	1	6,4	4,7	4,9	900
	2	2,6	1,9	3,9	450
RAN 24	1	13,2	9,7	10	900
	2	6,6	4,9	10	450
	3	4,4	3,2	10	300
RAN 28	1	22	16,5	17	900
	2	11,2	8,3	17	450
	4	5,6	4,1	17	225
	7,7	1,9	1,4	11	117
RAN 38	1	45	33	34	900
	2	22	16,5	34	450
	4	11,2	8,3	34	225
	7,7	3,6	2,7	21	117
RAN 48	1	86	63	65	900
	2	43	32	65	450
	4	19,8	14,6	60	225
	7,7	6,9	5,1	40	117

n_1 = 500

	i	HP_1	kW_1	M_2 daNm	n_2
RAN 8	1	0,2	0,15	0,28	500
	2	0,08	0,06	0,22	250
RAN 15	1	0,94	0,69	1,3	500
	2	0,36	0,27	1	250
RAN 18.14	1	1,6	1,2	2,2	500
	2	0,65	0,48	1,8	250
RAN 20 RAN 20 CAVO	1	2,7	2	3,7	500
RAN 20	2	0,9	0,67	2,5	250
RAN 25	1	3,9	2,9	5,4	500
	2	1,6	1,2	4,4	250
RAN 24	1	8,8	6,5	12	500
	2	4,4	3,2	12	250
	3	2,9	2,2	12	167
RAN 28	1	13,9	10,3	19	500
	2	7	5,1	19	250
	4	3,5	2,6	19	125
	7,7	1,1	0,84	12	65
RAN 38	1	28	21	38	500
	2	13,9	10,3	38	250
	4	7	5,1	38	125
	7,7	2,1	1,5	22	65
RAN 48	1	51	38	70	500
	2	26	18,9	70	250
	4	12,8	9,4	70	125
	7,7	4,2	3,1	44	65

www.reduktor-mex.ru