11.11 Технические характеристики

TN		**Стандартные трехфазные двигатели**
TF		**Трехфазные двигатели с тормозным устройством**

2-полюсные 3000 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M_N Нм	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J кг м^2	кг (TN)	кг (TF)
56 A	0,09	0,12	2730	59	0,71	0,45	2,8	0,32	2	2,2	0,00011	2,9	4,0
56 B	0,13	0,18	2730	60	0,73	0,50	3	0,45	2	2,3	0,00012	3	4,1
63 A	0,18	0,25	2740	64	0,76	0,60	3,5	0,63	2	2,2	0,00016	3,7	5,1
63 B	0,25	0,33	2750	65	0,78	0,85	3,5	0,85	2,1	2,3	0,00019	4,6	6,0
63 C	0,37	0,50	2770	68	0,80	1	3,8	1,30	2	2,4	0,00029	4,7	6,1
71 A	0,37	0,50	2800	70	0,81	1,1	4,3	1,29	2,2	2,5	0,00036	5,5	6,9
71 B	0,55	0,75	2820	73	0,81	1,4	4,5	1,85	2,2	2,5	0,00047	6,5	7,9
71 C	0,75	1	2820	78	0,82	1,7	4,5	2,58	2,2	2,6	0,00057	7,2	8,6
80 A	0,75	1	2830	77	0,83	1,8	4,8	2,58	2,3	2,7	0,00085	8,7	10,6
80 B	1,1	1,5	2830	79	0,84	2,5	5	3,78	2,3	2,7	0,00105	10,8	12,7
90 S	1,5	2	2840	79	0,83	3,6	5,5	5,1	2,5	2,8	0,00145	12,9	16,0
90 L	2,2	3	2850	81	0,87	4,8	5,6	7,5	2,5	3	0,00191	14,8	17,9
100 A	3	4	2870	83	0,88	6,4	5,8	10	2,4	3	0,00299	22	27,6
100 B	4	5,5	2880	84	0,88	8,5	6,2	13,4	2,5	3,2	0,00407	27	32,6
112 A2	4	5,5	2880	84	0,88	9,3	6,8	13,4	2,5	3,2	0,00520	29	38,7
132 SA	5,5	7,5	2860	85	0,88	11,5	6,5	18,3	2,4	3	0,01080	44	61
132 SB	7,5	10	2870	85	0,88	16,5	6,8	25	2,4	3,2	0,01300	50	76
132 MC	9,2	12,5	2880	85	0,88	19	6,8	30,6	2,4	3,2	0,01639	59	82
132 MD	11	15	2880	85	0,88	20	6,7	36,5	2,4	3,2	0,01873	65	82
160 MA	11	15	2920	88	0,87	21	7	36	2	2,2	0,03300	115	—
160 MB	15	20	2920	89	0,87	28	7	49	2	2,2	0,04500	125	—
160 L	18,5	25	2920	89	0,87	34	7	61	2	2,2	0,05600	145	—
180 M	22	30	2940	89	0,89	40	7	72	2	2,2	0,07300	173	—
200 LA	30	40	2940	90	0,89	54	7	98	2	2,2	0,12000	232	—
200 LB	37	50	2950	91	0,89	66	7	120	2	2,2	0,15000	250	—
225 M2K	45	60	2940	93	0,91	76,6	7,2	146	2,5	3,2	0,15000	275	—
250 M2K	55	75	2945	93,5	0,91	93,1	7,5	178	2,3	3,3	0,21000	340	—
280 S2K	75	100	2955	93	0,91	127	7,5	242	2	2,9	0,47000	485	—
280 M2K	90	125	2955	93	0,91	15	6,9	291	1,7	2,9	0,52000	515	—
315 S2	110	150	2960	94	0,92	183	7,2	355	2,1	3,4	0,85000	720	—
315 M2K	132	175	2960	94,5	0,92	219	7,5	426	2,3	3,4	1,02000	770	—
315 LA2	160	215	2970	94,5	0,92	265	7,2	514	1,8	2,8	1,42000	970	—
315 LB2	200	270	2975	95	0,94	322	7,2	642	1,8	2,8	1,78000	1110	—

www.redukt-mex.ru

TN		**Стандартные трехфазные двигатели**
TF		**Трехфазные двигатели с тормозным устройством**

4-полюсные 1500 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M_N Нм	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J кг м^2	кг (TN)	кг (TF)
56 B	0,09	0,12	1340	56	0,65	0,40	2,3	0,65	1,8	2	0,00018	2,9	4,0
63 A	0,13	0,18	1360	60	0,68	0,60	2,4	0,93	2	2,2	0,00025	3,7	5,1
63 B	0,18	0,25	1380	62	0,69	0,70	2,6	1,29	2,2	2,3	0,00029	4,5	5,9
71 A	0,25	0,33	1400	63	0,71	0,90	3	1,7	2,2	2,3	0,00074	5,4	6,8
71 B	0,37	0,50	1400	68	0,71	1,2	3,2	2,52	2,3	2,6	0,00096	6,4	7,8
71 C	0,55	0,75	1400	72	0,75	1,5	3,9	3,75	2,4	2,5	0,00117	7	8,4
80 A	0,55	0,75	1410	74	0,78	1,6	3,9	3,80	2,4	2,6	0,00191	8,5	10,4
80 B	0,75	1	1410	74	0,78	2,1	4	5	2,2	2,4	0,00254	10,5	12,4
80 C	0,95	1,3	1410	74	0,78	2,8	4	6,56	2,3	2,6	0,00285	11,5	13,4
90 S	1,1	1,5	1410	74	0,78	3	4,3	7,5	2,2	2,4	0,00242	12,5	15,6
90 L	1,5	2	1420	78	0,80	3,8	4,6	10	2,3	2,6	0,00321	14	17,1
90 LB	1,8	2,5	1420	78	0,80	4,6	4,7	12,1	2,3	2,6	0,00400	16	19,1
100 A	2,2	3	1430	80	0,82	5,4	4,8	15	2,2	2,5	0,00520	20	25,6
100 B	3	4	1430	81	0,82	7	5	20	2,3	2,6	0,00668	24	29,6
112 A	4	5,5	1430	83	0,83	9	5,2	27	2,4	2,7	0,01052	29	38,7
132 SA	5,5	7,5	1430	83	0,83	12	6	37	2,5	2,8	0,01940	42	61
132 MB	7,5	10	1430	83	0,83	16	6,1	50	2,5	2,8	0,02688	53	76
132 MC	9,2	12,5	1430	85	0,85	18	6,1	61,8	2,5	2,8	0,03059	58	82
132 MD	11	15	1430	85	0,85	22	6	75	2	2,5	0,03632	49	81
160 M	11	15	1450	89	0,86	21	7	73	2,0	2,3	0,06200	122	—
160 L	15	20	1450	89	0,86	29	7	99	2,2	2,3	0,08300	142	—
180 M	18,5	25	1470	91	0,86	34	7	120	2,0	2,2	0,12700	174	—
180 L	22	30	1470	92	0,86	41	7	143	2,0	2,2	0,15300	192	—
200 L	30	40	1470	92	0,87	54	7	195	2,0	2,2	0,24900	253	—
225 S4K	37	50	1465	92,2	0,85	67,9	6,7	241	2,6	2,6	0,27000	260	—
225 M4K	45	60	1465	92,5	0,85	82,3	6,9	293	2,5	2,5	0,32000	280	—
250 M4K	55	75	1470	93,3	0,85	99,8	6,8	357	2,4	2,4	0,50000	350	—
280 S4K	75	100	1480	94	0,86	134	7,2	484	2,1	2,3	1,00000	495	—
280 M4K	90	125	1485	94,3	0,88	156	7,2	578	2,3	2,3	1,20000	545	—
315 S4	110	150	1485	95,4	0,88	189	6,8	707	2,3	2,8	2,19000	790	—
315 M4	132	175	1485	95,9	0,89	222	7	848	2,4	2,8	2,70000	885	—
315 LA4	160	215	1485	96	0,88	273	6,8	1028	1,9	2,2	3,57000	1110	—
315 LB4	200	270	1485	96	0,90	333	6,8	1285	1,9	2,0	3,97000	1150	—

www.reduktor-mex.ru

11.11 Технические характеристики

TN		**Стандартные трехфазные двигатели**
TF		**Трехфазные двигатели с тормозным устройством**

6-полюсные 1000 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M_N Нм	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J кг м^2	кг (TN)	кг (TF)
56 C	0,06	0,08	840	48	0,59	0,4	2,2	0,68	1,8	2	0,00018	3	4,1
63 A	0,09	0,12	850	52	0,60	0,5	2,2	1	1,8	2	0,00029	3,8	5,2
63 B	0,13	0,16	870	54	0,60	0,6	2,3	1,3	1,8	2	0,00034	4,6	6,0
71 A	0,18	0,25	880	56	0,62	0,8	2,5	1,95	1,8	2	0,00074	5,5	6,9
71 B	0,25	0,33	900	60	0,65	1	2,9	2,65	1,9	2,2	0,00096	6,5	7,9
80 A	0,37	0,50	910	62	0,66	1,27	3,2	3,88	1,9	2,2	0,00191	8,5	10,4
80 B	0,55	0,75	910	66	0,70	1,8	3,5	5,77	2	2,3	0,00254	10,5	12,4
90 S	0,75	1	920	68	0,70	2,4	3,5	7,79	1,8	2	0,00242	12,5	15,6
90 L	1,1	1,5	920	70	0,70	3,4	3,5	11,4	1,8	2	0,00398	14	17,1
100 A	1,5	2	940	75	0,72	4,2	4	15,2	1,8	2	0,00519	24	29,6
112 A	2,2	3	940	80	0,77	5,7	5	22,4	1,9	2,4	0,00620	34	43,7
132 SA	3	4	940	82	0,78	7,6	5,4	30,5	2	2,5	0,01940	44	61
132 MB	4	5,5	940	82	0,80	9	5,3	40,5	2	2,5	0,02688	55	72
132 MC	5,5	7,5	940	82	0,80	12,7	5,3	57	2	2,5	0,03430	60	77
160 M	7,5	10	960	87	0,77	16,5	6,5	75	2,0	2,3	0,09300	110	—
160 L	11	15	960	88	0,79	23	6,5	110	2,0	2,3	0,12700	130	—
180 L	15	20	970	90	0,81	30	6,5	148	1,8	2,0	0,19800	1892	—
200 LA	18,5	25	970	90	0,83	36	6,5	182	1,8	2,0	0,29200	220	—
200 LB	22	30	970	90	0,83	43	6,5	217	1,8	2,0	0,32400	246	—
225 M6K	30	40	975	90	0,84	57,1	6	294	2,1	2,4	0,46000	270	—
250 M6K	37	50	980	91	0,84	69,6	6,3	360	2,3	2,5	0,65000	335	—
280 S6K	45	60	980	92,5	0,83	84,6	6,5	438	2,2	2,3	1,20000	440	—
280 M6K	55	75	980	92,5	0,85	101	6,1	536	2,2	2,3	1,30000	460	—
315 S6	75	100	985	94,7	0,85	134	6,3	727	2,2	2,4	3,04000	745	—
315 M6	90	125	985	94,7	0,84	162	6,3	872	2	2,2	3,36000	780	—
315 LA6	110	150	985	95	0,90	185	6,7	1066	1,6	2,4	4,54000	960	—
315 LB6	132	175	985	95,2	0,91	219	7	1279	1,7	2,4	5,13000	1010	—

8-полюсные 750 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	$\frac{I_{sp}}{I_N}$	M_N Нм	$\frac{M_{sp}}{M_N}$	$\frac{M_{MAX}}{M_N}$	J кг м^2	кг (TN)	кг (TF)
63 B	0,07	0,10	660	42	0,56	0,6	2	1	1,8	2	0,00029	4,5	5,9
71 B	0,12	0,16	670	46	0,60	0,8	2	1,72	1,8	2	0,00096	6,5	7,9
80 A	0,18	0,25	690	50	0,60	0,9	2,5	2,5	1,8	2	0,00191	8,4	10,3
80 B	0,25	0,33	700	50	0,60	1	2,5	3,4	1,8	2	0,00254	10,4	12,3
90S	0,37	0,5	700	58	0,60	1,6	3	5	2	2,2	0,00242	12,3	15,4
90 L	0,55	0,75	700	62	0,62	2,2	3,2	7,5	2	2,2	0,00320	13,8	16,9
100 A	0,75	1	700	70	0,64	2,6	3,5	10,4	2	2,4	0,00519	23	28,6
100 B	1,1	1,5	700	72	0,64	3,6	3,5	15,2	2	2,4	0,00668	30	35,6
112 A	1,5	2	700	74	0,66	4,7	4	20,7	2,1	2,4	0,01220	33	42,7
132 SA	2,2	3	700	75	0,65	7	4,1	30	2,2	2,4	0,01940	44	—
132 MB	3	4	700	77	0,65	9	4,3	41	2,2	2,4	0,03430	55	—

www.reduktor-mex.ru

DN		**Трехфазные двухскоростные двигатели**
DF		**Трехфазные двухскоростные двигатели с тормозным устройством**

2/4-полюсные 3000/1500 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	I_N (400В) А	I_{sp} / I_N	M_N Нм	M_{sp} / M_N	M_{MAX} / M_N	J кг м^2	кг (DN)	кг (DF)
63 A	0,18/0,12	0,25/0,16	2750/1350	0,75/0,5	3/2,5	0,65/0,85	1,3/1,3	1,4/1,5	0,00025	3,7	5,1
63 B	0,22/0,15	0,30/0,20	2760/1360	0,83/0,6	3/2,5	0,76/1	1,3/1,3	1,4/1,5	0,00029	4,5	5,9
71 A	0,30/0,20	0,40/0,28	2780/1400	1,2/1	3/3	1/1,4	1,5/1,3	1,6/1,8	0,00074	5,4	6,8
71 B	0,44/0,30	0,60/0,40	2780/1400	1,6/1,3	3/3	1,5/2	1,5/1,4	1,6/1,8	0,00096	6,4	7,8
80 A	0,60/0,45	0,8/0,6	2780/1400	2/1,6	3,5/3,5	2/3	1,5/1,3	1,8/1,8	0,00191	8,4	10,3
80 B	0,8/0,6	1,1/0,8	2800/1400	2,5/1,9	3,5/3,5	2,7/4	1,6/1,3	1,8/1,8	0,00254	10,5	12,4
90 S	1,4/1	1,9/1,35	2830/1420	3,5/2,8	4/3,5	4,7/6,7	1,8/1,5	2/1,8	0,00242	12,5	15,6
90 L	1,8/1,2	2,5/1,7	2830/1420	4,5/3,1	5/4,5	6/8	2,1/2	2,2/2	0,00321	14	17,1
90 LL	2,2/1,5	3/2	2830/1420	5,5/3,7	5/4,5	7,5/10	2,1/2	2,4/2,2	0,00398	16	19,1
100 A	2,5/1,8	3,4/2,5	2830/1420	6,2/4,5	5/4,5	8,3/12	2,3/1,9	2,6/2	0,00519	20	25,6
100 B	3,3/2,5	4,5/3,5	2850/1430	8,1/6,9	6/5	11/16,7	2,4/2,2	2,8/2,4	0,00668	24	29,6
112 A	4,5/3,3	6/4,5	2850/1430	9,8/7	6/5	15/22	2,4/2,3	3/2,4	0,01223	34	43,7
132 M	5,5/4	7,5/5,5	2910/1450	13/9,5	6,5/5,5	18,5/26,5	2,4/2,3	3/2,5	0,01080	44	60
132 S	7,5/6,2	10/8,5	2910/1450	16,5/13,5	7/6	25/42	2,5/2,8	3/2,5	0,01639	59	75

4/6-полюсные 1500/1000 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	I_N (400В) А	I_{sp} / I_N	M_N Нм	M_{sp} / M_N	M_{MAX} / M_N	J кг м^2	кг (DN)	кг (DF)
71 B	0,30/0,22	0,40/0,30	1380/890	1/0,9	3,5/2	2/2,3	1,3/1,3	2/1,8	0,00057	6,5	7,9
80 A	0,37/0,26	0,50/0,35	1410/900	1,4/1,2	3,5/2,5	2,5/2,7	1,3/1,4	1,9/2,1	0,00191	8,5	10,4
80 B	0,55/0,45	0,75/0,60	1420/920	2/1,8	3,5/2,5	3,7/4,6	1,5/1,8	2,1/2,3	0,00254	10,5	12,4
90 S	0,75/0,5	1/0,7	1420/920	2,4/2,1	4/2,5	5/5,2	1,4/1,3	2,1/2	0,00242	12,5	15,6
90 L	1,1/0,75	1,5/1	1470/900	3,9/3,7	4,2/2,5	7,3/7,9	1,4/1,4	2,1/2,1	0,00321	14	17,1
100 A	1,3/0,9	1,8/1,2	1430/920	4/3,8	4,5/3	8,6/9,3	1,4/1,4	2,1/2,2	0,00519	21	26,6
100 B	1,5/1,1	2/1,5	1430/930	5,4/4,8	4,5/3	10/11,2	1,4/1,5	2,2/2,3	0,00668	24	29,6
112 A	2,2/1,5	3/2	1430/930	6/5,8	4,5/3,5	14,7/15,4	1,4/1,3	1,7/1,6	0,01052	34	43,7
132 S	2,5/1,8	3,5/2,5	1420/930	6,5/6	5,5/4,8	17/18,8	1,6/1,5	1,8/1,6	0,01080	44	60
132 M	4/3	5,5/4	1440/930	8,5/6,9	6,5/5,5	27/31,4	1,8/1,7	2/1,9	0,01639	59	75

4/8-полюсные 1500/750 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	I_N (400В) А	I_{sp} / I_N	M_N Нм	M_{sp} / M_N	M_{MAX} / M_N	J кг м^2	кг (DN)	кг (DF)
63 B	0,09/0,04	0,12/0,06	1360/660	0,6/0,55	3,5/2	0,6/0,57	1,3/1,3	1,9/1,8	0,00029	4,6	6,0
71 B	0,15/0,09	0,20/0,12	1390/690	0,7/0,65	3,5/2	1/1,2	1,3/1,3	1,9/1,8	0,00096	6,5	7,9
80 A	0,29/0,18	0,40/0,25	1410/700	1,3/1,1	3,5/2,5	1,9/2,4	1,5/1,8	2/1,8	0,00191	8,5	10,4
80 B	0,37/0,22	0,5/0,30	1420/700	1,8/1,7	3,5/2,5	2,4/3	1,5/1,8	2/1,8	0,00254	10,5	12,4
90 S	0,6/0,26	0,8/0,35	1430/700	1,9/1,8	4/2,5	4/3,5	1,4/1,3	2/1,8	0,00242	12,5	15,6
90 L	1/0,5	1,3/0,7	1430/700	2,6/2,5	4,5/2,5	6,8/6,8	1,4/1,4	2/1,8	0,00321	14	17,1
100 B	1,5/0,75	2/1	1430/700	3,8/3,6	4,5/3	10/10	1,4/1,5	2/1,8	0,00668	24	29,6
112 A	2,2/1,3	3/1,8	1410/700	4,7/4,3	4,5/3,4	15,2/17,7	1,6/1,5	1,9/1,9	0,01223	34	44
132 S	3,1/1,7	0,00321	1420/710	7/5,9	4,7/3,8	21,2/23,3	1,8/1,8	2/2,1	0,01080	44	60
132 M	5/2,8	6,8/3,8	1440/720	13/8,2	5,2/4,3	33,7/3,7	1,8/1,8	2,2/2,3	0,01639	59	75

www.teplotechnika-tex.ru

MN		**Стандартные однофазные двигатели**
MF		**Стандартные однофазные двигатели с тормозным устройством**

2-полюсные 3000 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	I_{sp} / I_N	M_N Нм	M_{sp} /M_N	M_{MAX} /M_N	C мкФ	J кг м^2	кг (MN)	кг (MF)
56 A	0,09	0,12	2740	54	0,90	0,85	2,4	0,28	0,58	1,4	6,3	0,00011	3	4,1
63 B	0,18	0,25	2750	54	0,92	1,5	2,5	0,62	0,62	1,6	8	0,00025	4,7	6,2
63 C	0,25	0,33	2750	56	0,94	2,2	2,5	0,85	0,66	1,6	10	0,00034	4,8	6,3
71 B	0,37	0,5	2780	60	0,94	3,2	3	1,28	0,70	1,8	12,5	0,00047	6,7	8,2
71 C	U,55	0,75	280U	64	0,96	4	3,5	1,9	0,70	1,8	16	0,00057	7,4	8,9
80 B	0,75	1	2820	70	0,96	5,5	3,5	2,5	0,74	1,8	20	0,00105	11	13,2
90 S	1,1	1,5	2830	70	0,98	8,5	3,6	3,8	0,76	1,9	30	0,00172	13,2	16,3
90 L	1,5	2	2830	74	0,98	11,5	3,6	5,1	0,76	1,9	35	0,00191	15,1	18,2
100 A	2,2	3	2830	76	0,98	16,8	4	7,4	0,70	1,9	60	0,00299	23	28,3

4-полюсные 1500 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	I_{sp} / I_N	M_N Нм	M_{sp} /M_N	M_{MAX} /M_N	C мкФ	J кг м^2	кг (MN)	кг (MF)
56 B	0,09	0,12	1340	54	0,90	0,95	1,6	0,65	0,70	1,4	6,3	0,00018	3,1	4,2
63 B	0,12	0,16	1370	58	0,90	1,2	2,5	0,84	0,74	1,6	8	0,00025	4,6	6,1
63 C	0,18	0,25	1370	58	0,92	1,6	2,5	1,3	0,78	1,6	10	0,00034	4,8	6,3
71 B	0,25	0,33	1380	58	0,94	2,3	2,5	1,8	0,78	1,6	14	0,00096	6,6	8,1
71 C	0,37	0,5	1380	58	0,94	3	2,8	2,5	U,82	1,6	16	0,000117	7,2	8,7
80 B	0,55	0,75	1400	62	0,94	4,2	3	3,7	0,80	1,8	20	0,00254	10,8	13
80 C	0,75	1	1400	66	0,94	5,6	3	5,1	0,80	1,8	25	0,00285	11,8	14
80 D	0,88	1,2	1400	66	0,94	7	3	6	0,80	1,8	30	0,00316	12,3	14,5
90 S	1,1	1,5	1410	68	0,96	8,5	3,2	7,5	0,82	1,8	30	0,00320	12,9	16,0
90 L	1,5	2	1410	68	0,96	12	3,2	10,2	0,82	1,8	35	0,00398	14,5	17,6
100 A	1,8	2,5	1420	70	0,96	13,5	3,2	12,1	0,76	1,8	50	0,00520	21	26,5
100 B	2,2	3	1420	70	0,96	16,8	3,2	14,8	0,76	1,8	60	0,00668	25	30,5

6-полюсные 1000 мин$^{-1}$

Тип	P_N кВт	P_N л.с.	n_N об/мин	η %	cosφ	I_N (400В) А	I_{sp} / I_N	M_N Нм	M_{sp} /M_N	M_{MAX} /M_N	C мкФ	J кг м^2	кг (MN)	кг (MF)
71 B	0,18	0,25	900	52	0,92	2	2,5	1,9	0,70	1,4	10	0,00096	6,6	8,1
80 A	0,37	0,5	920	58	0,94	3,5	2,7	3,8	0,72	1,5	16	0,00254	8,8	11
90S	0,55	0,75	920	62	0,96	4,6	3	5,7	0,76	1,6	25	0,00242	12,9	16,0
90L	0,75	1	930	65	0,96	6,1	3	7,8	0,76	1,6	30	0,00321	14,5	17,6
100 A	1,1	1,5	930	66	0,96	9	3,2	11,3	0,70	1,8	40	0,00662	21	26,5
100B	1,5	2	930	66	0,96	13,5	3,2	15,4	0,70	1,8	50	0,00812	25	30,5

www.reduktor-mex.ru