1LA Алюминиевый корпус • Базовое исполнение

Выбор двигателей и кодов заказа

■ **50 Гц**
Двигатели также могут использоваться для 60Гц в соответствии с EPACT, см. стр. 3/6 и 3/7.

Для доп. информации, см. "Техническая информация", "Двигатели для Американского рынка".

Ном. мощность	Типо-размер	Заказной No Допишите заказной номер для напряжения и кода монтажного исполнения, см. таблицу внизу стр	Класс эффек-тивности	Номин. электрические данные номинальная скорость вращения	КПД при cosφ номин. 4/4-load	3/4-	Power factor p.f.	Ном. ток при 400В	Номинальный момент	Пусковой момент	Пусковой ток	Кратный номинальному значению	Класс характеристики крутящего момента	Момент инерции J	Вес Для исполнения IM B3 прим.
										For direct-on-line starting as multiple of the rated					
										torque	current	torque			
кВт				об/мин	%	%		A	Нм				KL	kg m²	кг
Energy-saving motor to CEMEP "High Efficiency" eff1, IP55 degree of protection, temperature class F															
	3000 об/мин, 2-пол., 50 Гцz														
0.09	56 M	1LA9 050-2KA . .		2830	68.0	68.0	0.79	0.24	0.30	2.9	4.5	3.0	16	0.00015	3
0.12		1LA9 053-2KA . .		2830	69.0	69.0	0.81	0.31	0.40	2.6	4.3	2.8	16	0.00020	4
0.18	63 M	1LA9 060-2KA . .		2840	70.0	70.0	0.78	0.48	0.61	2.5	4.8	3.1	16	0.00022	4
0.25		1LA9 063-2KA . .		2830	70.0	70.0	0.82	0.63	0.84	2.3	4.9	2.5	16	0.00026	5
0.37	71 M	1LA9 070-2KA . .		2840	74.0	74.0	0.77	0.94	1.2	3.1	6.5	3.1	16	0.00041	6
0.55		1LA9 073-2KA . .		2835	75.0	75.0	0.75	1.42	1.9	3.0	6.3	2.9	16	0.00050	7
0.75	80 M	1LA9 080-2KA . .		2870	80.0	80.0	0.84	1.65	2.5	3.5	8.3	3.2	16	0.0010	10
1.1		1LA9 083-2KA . .	1	2860	84.0	84.0	0.89	2.15	3.7	3.2	7.0	3.2	16	0.0013	12
1.5	90	1LA9 090-2KA . .	1	2890	85.0	85.0	0.87	2.95	5.0	3.5	7.0	3.5	16	0.0018	15
2.2	S 90 L	1LA9 096-2KA . .	1	2890	86.5	86.5	0.87	4.25	7.3	3.5	7.0	3.5	16	0.0022	18
3	100 L	1LA9 106-2KA . .	1	2890	87.0	87.0	0.88	5.70	9.9	3.1	7.0	3.2	16	0.0044	24
4	112 M	1LA9 113-2KA . .	1	2905	88.5	88.5	0.89	7.40	13	2.6	7.0	3.2	16	0.0077	35
5.5	132 S	1LA9 130-2KA . .	1	2930	89.5	89.5	0.90	9.90	18	2.4	7.0	3.2	16	0.019	43
7.5		1LA9 131-2KA . .	1	2930	90.5	90.5	0.92	13.0	24	2.5	7.0	3.1	16	0.024	56
11	160 M	1LA9 163-2KA . .	1	2945	91.0	91.0	0.90	19.4	36	2.3	7.0	3.1	16	0.044	73
15	160 M	1LA9 164-2KA . .	1	2945	91.5	91.5	0.90	26.3	49	2.3	7.0	3.1	16	0.051	82
18.5	160 L	1LA9 166-2KA . .	1	2940	92.3	92.5	0.92	31.5	60	2.3	7.0	3.1	16	0.065	102
22	180 M	1LA9 183-2WA . .	1	2945	93.0	93.2	0.89	38.0 [1]	71	2.5	7.2	3.3	16	0.090	131
30	200 L	1LA9 206-2WA . .	1	2950	93.5	93.5	0.89	52.0	97	2.4	7.0	3.2	16	0.16	185
37		1LA9 207-2WA . .	1	2950	94.0	94.1	0.89	64.0 [1]	120	2.4	7.0	3.3	16	0.20	214
	1500														
0.06	56 M	1LA9 050-4KA . .		1380	61.0	61.0	0.66	0.22	0.42	2.7	3.1	2.8	16	0.00027	3
0.09		1LA9 053-4KA . .		1390	62.0	62.0	0.68	0.31	0.62	2.7	3.2	2.8	16	0.00035	4
0.12	63 M	1LA9 060-4KA . .		1395	66.0	66.0	0.65	0.41	0.82	2.6	3.5	2.6	16	0.00037	4
0.18		1LA9 063-4KA . .		1340	62.0	62.0	0.68	0.62	1.3	2.9	3.2	2.5	16	0.00045	5
0.25	71 M	1LA9 070-4KA . .		1410	70.0	70.0	0.64	0.81	1.7	3.2	4.3	3.1	16	0.00076	6
0.37		1LA9 073-4KA . .		1385	71.0	71.0	0.73	1.03	2.6	2.8	4.2	3.0	16	0.00095	7
0.55	80 M	1LA9 080-4KA . .		1410	77.0	77.0	0.78	1.32	3.7	2.8	5.6	2.9	16	0.0017	10
0.75		1LA9 083-4KA . .		1400	81.0	81.0	0.75	1.80	5.1	3.6	5.8	3.5	16	0.0024	12
1.1	90 S	1LA9 090-4KA . .	1	1440	84.0	84.0	0.77	2.45	7.3	2.7	6.4	3.2	16	0.0033	15
1.5	90 L	1LA9 096-4KA . .	1	1440	85.0	85.0	0.77	3.30	9.9	3.1	6.7	3.4	16	0.0040	18
2.2	100 L	1LA9 106-4KA . .	1	1435	86.5	86.5	0.82	4.55	15	3.1	7.0	3.6	16	0.0062	25
3		1LA9 107-4KA . .	1	1435	87.5	87.7	0.81	6.10	20	3.5	7.0	3.9	16	0.0077	30
4	112 M	1LA9 113-4KA . .	1	1440	88.5	89.0	0.81	8.10	27	2.8	6.9	3.2	16	0.014	37
5.5	132 S	1LA9 130-4KA . .	1	1455	89.5	89.5	0.84	10.6	36	2.9	7.0	3.6	16	0.023	45
7.5	132 M	1LA9 133-4KA . .	1	1455	90.3	90.5	0.84	14.3	49	3.0	7.0	3.6	16	0.029	60
11	160 M	1LA9 163-4KA . .	1	1460	91.5	92.0	0.85	20.5	72	2.7	6.9	3.2	16	0.055	81
15	160 L	1LA9 166-4KA . .	1	1460	92.0	92.3	0.86	27.5	98	2.9	7.0	3.3	16	0.072	107
18.5	180 M	1LA9 183-4WA . .	1	1465	92.5	93.0	0.84	34.5 [1]	121	2.5	7.0	3.2	16	0.15	126
22	180 L	1LA9 186-4WA . .	1	1465	93.0	93.4	0.84	40.5 [1]	143	2.6	7.3	3.4	16	0.19	146
30	200 L	1LA9 207-4WA . .	1	1465	93.5	94.0	0.87	53.0	196	2.6	7.0	3.2	16	0.32	199

Higher outputs under "1LG • Cast iron housing" on Page 3/16.

Заказные номера для напряжения и типа монтажного исполнения

см. стр. 3/5

[1] Для подключения к 230 В, требуется параллельное подключение кабелей, см. «Техническая информация», "Соединение, подключение, клеммные коробки".

www.redukTor-mex.ru

Выбор двигателей и кодов заказа

Ном. мощность	Типо-размер	Заказной No Допишите заказной номер для напряжения и кода монтажного исполнения, см. таблицу внизу стр	Класс эффек-тивности	Номин. электрические данные номинальная скорость вращения	КПД при cosφ номин. 4/4-load	3/4-load	Power factor p.f.	Ном. ток при 400В	Номинальный момент	Пусковой момент	Пусковой ток	Кратный номинальному значению	Класс характеристики крутящего момента	Момент инерции J	Вес Для исполнения IM B3 прим.
										For direct-on-line starting as multiple of the rated					
										torque	current	torque			
кВт				об/мин	%	%		A	Нм				KL	kg m²	кг
Energy-saving motor, IP55 degree of protection, temperature class F															
	1000 rpm, 6-pole, 50 Hz														
0.75	90 S	1LA9 090–6KA . .		925	75.5	75.5	0.72	2.00	7.7	2.5	4.4	2.5	16	0.0033	16
1.1	90 L	1LA9 096–6KA . .		940	82.0	82.0	0.70	2.80	11	3.2	5.7	3.2	16	0.0050	19
1.5	100 L	1LA9 106–6KA . .		950	85.0	85.0	0.70	3.65	15	3.4	6.2	3.4	16	0.0065	25
2.2	112 M	1LA9 113–6KA . .		955	84.0	84.0	0.70	5.40	22	2.7	6.2	3.0	16	0.014	37
4	132 M	1LA9 133–6KA . .		950	84.0	84.0	0.81	8.50	40	2.5	6.3	2.7	16	0.025	49
5.5		1LA9 134–6KA . .		960	86.0	86.0	0.77	12.0	55	3.3	7.3	3.6	16	0.030	64
7.5	160 M	1LA9 163–6KA . .		965	88.0	88.0	0.72	17.1	74	2.2	5.5	2.5	16	0.063	98
11	160 L	1LA9 166–6KA . .		960	88.5	88.5	0.78	23.0	109	2.9	6.9	3.2	16	0.072	105
15	180 L	1LA9 186–6WA . .		970	91.0	91.0	0.75	31.5	148	2.0	6.5	2.5	16	0.19	144
18.5	200 L	1LA9 206–6WA . .		975	91.0	91.0	0.77	38.0	181	2.5	6.2	2.5	16	0.28	186
22		1LA9 207–6WA . .		975	91.5	91.5	0.77	45.0	215	2.5	6.2	2.5	16	0.36	217

Higher outputs under "1LG • Cast iron housing" on Page 3/17.

Заказные номера для напряжения и типа монтажного исполнения

Тип двигателя	Предпоследняя позиция: код напряжения 50 Гц 230 Vd/ 400 V*	400 Vd/ 690 V*	500 V*	500 Vd	60 Гц 460 V*	460 Vd	Последняя позиция: код монтажного исполнения IM B 3	Price supplement IM B 5	IM V 1 без навеса	IM V 1 с навесом	IM B 14 со стандартным фланцем	IM B 14 с специальным фланцем	IM B 35
					Значения для 60 Гц, см. "Техническая информация"								
1LA9 050 to 1LA9 096	1	6	3	–	1	6	0	1	1	4	2	3	6
1LA9 106 to 1LA9 166	1	6	3	5	1	6	0	1	1	4	2	3	6
1LA9 183 to 1LA9 207	1	6	3	5	1	6	0	1	1	4	–	–	6

Другое напряжение и/или частота, код напряжения «9»
Другие коды (см. «Техническая информация», «Напряжение, ток и частота»).

Для других типов монтажных исполнений, см. «Техническая информация», «Типы монтажного исполнения».

www.redukt0r-mex.ru

1LA Алюминиевый корпус • Базовое исполнение

Выбор двигателей и кодов заказа

■ **60 Гц**
Двигатели также могут использоваться для 50 Гц "Высокоэффективные двигатели" eff1, см. стр. 3/4 и 3/5. Для доп. информации, см. "Техническая информация", "Двигатели для Американского рынка".

Ном. мощность	Типо-размер	Заказной No Допишите заказной номер для напряжения и кода монтажного исполнения, см. таблицу внизу стр	Номин. электрические данные номинальная скорость вращения	КПД при cosφ номин.	Power factor p.f.	Ном. ток при 460 В	Номинальный момент	Пусковой момент For direct-on-line starting as multiple of the rated torque	Пусковой ток current	Кратный номинальному значению torque	Класс характеристики крутящего момента	Момент инерции J	Вес Для исполнения IM B3 прим.
кВт			об/мин	%		A	Нм				KL	кг м²	кг
Energy-saving motor to CEMEP "High Efficiency" eff1, IP55 degree of protection, temperature class F													
	3600 об/мин, 2-пол, 60 Hz												
0.12	56 M	1LA9 050−2KA . .	3440	70.0	0.74	0.22	0.25	3.6	5.5	3.8	16	0.00015	3
0.16		1LA9 053−2KA . .	3440	71.0	0.76	0.28	0.33	3.2	5.4	3.4	16	0.00020	4
0.25	63 M	1LA9 060−2KA . .	3440	71.0	0.79	0.43	0.53	2.8	4.9	3.3	16	0.00022	4
0.33		1LA9 063−2KA . .	3430	72.0	0.83	0.52	0.69	2.5	5.0	2.7	16	0.00026	5
0.5	71 M	1LA9 070−2KA . .	3445	72.0	0.75	0.87	1.00	3.3	7.5	3.4	16	0.00041	6
0.75		1LA9 073−2KA . .	3445	73.0	0.73	1.32	1.60	3.6	7.2	3.7	16	0.00050	7
1 v	80 M	1LA9 080−2KA . .	3485	75.5	0.82	1.52	2.00	4.4	9.6	4.4	16	0.0010	10
1.5 v		1LA9 083−2KA . .	3480	82.5	0.88	1.94	3.10	3.8	8.6	3.2	16	0.0013	12
2 v	90 S	1LA9 090−2KA . .	3510	84.0	0.86	2.60	4.10	4.1	8.6	4.1	16	0.0018	15
3 v	90 L	1LA9 096−2KA . .	3510	85.5	0.85	3.85	6.10	4.1	8.5	5.1	16	0.0022	18
4	100 L	1LA9 106−2KA . .	3510	86.5	0.87	4.95	8.10	3.4	8.6	3.7	16	0.0044	24
5 v	112 M	1LA9 113−2KA . .	3525	87.5	0.88	6.10	10	2.8	9.2	4.0	16	0.0077	35
7.5 v	132 S	1LA9 130−2KA . .	3540	88.5	0.90	8.80	15	2.7	8.5	3.8	16	0.019	43
10 v		1LA9 131−2KA . .	3540	89.5	0.92	11.4	20	2.8	8.3	3.7	16	0.024	56
15 v	160 M	1LA9 163−2KA . .	3555	90.2	0.90	17.2	30	2.5	8.5	3.7	16	0.044	73
20 v	160 M	1LA9 164−2KA . .	3555	90.2	0.90	23.0	40	2.5	8.5	3.7	16	0.051	82
25 v	160 L	1LA9 166−2KA . .	3550	91.0	0.92	28.0	50	2.4	8.5	3.5	16	0.065	102
30 v	180 M	1LA9 183−2WA . .	3545	91.0	0.86	36.0	60	2.6	8.6	3.5	16	0.090	131
40 v	200 L	1LA9 206−2WA . .	3555	91.7	0.88	46.5	80	2.5	8.4	3.6	16	0.16	182
50 v		1LA9 207−2WA . .	3555	92.4	0.88	58.0	100	2.7	8.4	3.7	16	0.2	211
	1800 об/мин, 4-пол, 60 Hz												
0.08	56 M	1LA9 050−4KA . .	1715	63.0	0.65	0.18	0.33	2.7	3.4	3.0	16	0.00027	3
0.12		1LA9 053−4KA . .	1725	64.0	0.67	0.26	0.50	2.8	3.5	3.0	16	0.00035	4
0.16	63 M	1LA9 060−4KA . .	1720	69.0	0.65	0.34	0.66	2.7	3.9	2.8	16	0.00037	4
0.25		1LA9 063−4KA . .	1660	65.0	0.67	0.54	1.1	3.0	3.6	3.1	16	0.00045	5
0.33	71 M	1LA9 070−4KA . .	1730	69.0	0.60	0.75	1.4	3.6	4.9	3.4	16	0.00076	6
0.5		1LA9 073−4KA . .	1725	70.0	0.68	0.98	2.1	3.3	4.9	3.4	16	0.00095	7
0.75	80 M	1LA9 080−4KA . .	1725	75.5	0.74	1.26	3.1	3.4	6.8	3.6	16	0.0017	10
1 v		1LA9 083−4KA . .	1720	82.5	0.72	1.58	4.1	4.0	7.3	3.9	16	0.0024	12
1.5 v	90 S	1LA9 090−4KA . .	1755	84.0	0.76	2.20	6.1	3.1	7.7	3.9	16	0.0033	15
2 v	90 L	1LA9 096−4KA . .	1755	84.0	0.76	2.95	8.1	3.6	8.1	4.2	16	0.0040	18
3	100 L	1LA9 106−4KA . .	1750	87.5	0.79	4.05	12	3.4	8.4	4.3	16	0.0062	25
4		1LA9 107−4KA . .	1750	87.5	0.79	5.40	16	3.8	8.7	4.6	16	0.0077	30
5 v	112 M	1LA9 113−4KA . .	1755	87.5	0.79	6.80	20	3.2	8.6	3.9	16	0.014	37
7.5 v	132 S	1LA9 130−4KA . .	1760	89.5	0.81	9.70	30	3.2	8.7	4.1	16	0.023	45
10 v	132 M	1LA9 133−4KA . .	1760	89.5	0.82	12.8	40	3.4	8.7	4.1	16	0.029	60
15 v	160 M	1LA9 163−4KA . .	1765	91.0	0.85	18.2	61	2.6	8.1	3.2	16	0.055	81
20 v	160 L	1LA9 166−4KA . .	1765	91.0	0.85	24.0	81	2.8	8.5	3.5	16	0.072	107
25 v	180 M	1LA9 183−4WA . .	1770	92.4	0.83	30.5	101	2.8	8.4	3.6	16	0.15	126
30 v	180 L	1LA9 186−4WA . .	1770	92.4	0.83	36.5	121	3.1	8.8	3.9	16	0.19	146
40 v	200 L	1LA9 207−4WA . .	1770	93.0	0.86	47.0	161	3.0	8.3	3.6	16	0.32	196

Higher outputs under "1LG • Cast iron housing" on Page 3/18.
v With CC No. CC 032A

www.redukt-or-mex.ru

Выбор двигателей и кодов заказа

Ном. мощность	Типо-размер	Заказной No	Номин. электрические данные					Пусковой момент	Пусковой ток	Кратный номинальному значению	Класс характеристики крутящего момента	Момент инерции J	Вес
		Допишите заказной номер для напряжения и кода монтажного исполнения, см. таблицу внизу стр	номинальная скорость вращения	КПД при cosφ номин.	Power factor p.f.	Ном. ток при 460 В	Номинальный момент	For direct-on-line starting as multiple of the rated					Для испол-нения IM B3
								torque	current	torque			прим.
кВт			об/мин	%		A	Нм				KL	кг м²	кг
Energy-saving motor to CEMEP "High Efficiency" eff1, IP55 degree of protection, temperature class F													
	1200 rpm, 6-pole, 60 Hz												
1 V	90 S	1LA9 090–6KA . .	1140	80.0	0.66	1.78	6.2	3.0	5.6	3.0	16	0.0033	16
1.5 V	90 L	1LA9 096–6KA . .	1150	85.5	0.64	2.55	9.3	3.7	6.4	3.7	16	0.0050	19
2	100 L	1LA9 106–6KA . .	1160	86.5	0.68	3.20	12	3.5	7.2	3.8	16	0.0065	25
3 V	112 M	1LA9 113–6KA . .	1160	87.5	0.66	4.85	18	2.9	7.5	3.7	16	0.014	37
5 V	132 M	1LA9 133–6KA . .	1160	87.5	0.77	6.90	31	3.0	7.9	3.6	16	0.025	49
7.5 V	132 M	1LA9 134–6KA . .	1160	89.5	0.73	10.8	46	3.7	8.4	4.3	16	0.034	64
10 V	160 M	1LA9 163–6KA . .	1165	89.5	0.70	15.0	61	2.4	6.4	2.8	16	0.063	98
15 V	160 L	1LA9 166–6KA . .	1165	90.2	0.77	20.0	92	3.1	8.3	3.8	16	0.072	105
20 V	180 L	1LA9 186–6WA . .	1175	90.2	0.75	27.5	121	2.2	7.1	2.8	16	0.19	144
25 V	200 L	1LA9 206–6WA . .	1175	91.7	0.75	34.0	152	2.8	7.1	2.8	16	0.28	183
30 V		1LA9 207–6WA . .	1175	91.7	0.75	41.0	182	2.8	7.2	2.8	16	0.36	214

Higher outputs under "1LG • Cast iron housing" on Page 3/19.
V With CC No. CC 032A

Заказные номера для напряжения и типа монтажного исполнения

Тип двигателя	Предпоследняя позиция: код напряжения						Последняя позиция: код монтажного исполнения						
	50 Гц				60 Гц		IM B 3	Price supplement					
	230 Vd/ 400 V*	400 Vd/ 690 V*	500 V*	500 Vd	460 V*	460 Vd		IM B 5	IM V 1 без навеса	IM V 1 с навесом	IM B 14 со стандартным фланцем	IM B 14 с специальным фланцем	IM B 35
					Значения для 60 Гц, см. "Техническая информация"								
1LA9 050 to 1LA9 096	1	6	3	–	1	6	0	1	1	4	2	3	6
1LA9 106 to 1LA9 166	1	6	3	5	1	6	0	1	1	4	2	3	6
1LA9 183 to 1LA9 207	1	6	3	5	1	6	0	1	1	4	–	–	6

www.reduktor-mex.ru

1LA Алюминиевый корпус • Базовое исполнение

Выбор двигателей и кодов заказа

Ном. мощность	Типо-размер	Заказной No Допишите заказной номер для напряжения и кода монтажного исполнения, см. таблицу внизу стр	Номин. электрические данные номинальная скорость вращения	КПД при cosφ номин.	Power factor p.f.	Ном. ток при 460 В	Номинальный момент	Пусковой момент For direct-on-line starting as multiple of the rated torque	Пусковой ток current	Кратный номинальному значению torque	Класс характеристики крутящего момента	Момент инерции J	Вес Для исполнения IM B3 прим.
кВт			об/мин	%		A	Нм				KL	кг м²	кг
Energy-saving motor to CEMEP "High Efficiency" eff1, IP55 degree of protection, temperature class F													
	3000 об/мин, 2-пол, 50 Hz												
0.20	56 M	1LA9 053-2LA . .	2830	69.0	0.82	0.51	0.67	2.1	4.5	2.3	16	0.00020	4
0.33	63 M	1LA9 060-2LA . .	2775	68.0	0.80	0.88	1.1	2.3	4.4	2.2	16	0.00022	4
0.45		1LA9 063-2LA . .	2720	68.0	0.84	1.14	1.6	2.2	4.2	2.3	16	0.00026	5
0.65	71 M	1LA9 070-2LA . .	2720	72.0	0.83	1.56	2.3	2.4	4.5	2.5	16	0.00041	6
0.94		1LA9 073-2LA . .	2735	73.0	0.82	2.25	3.3	2.5	4.8	2.4	16	0.00050	7
1.45	80 M	1LA9 080-2LA . .	2820	76.0	0.83	3.30	4.9	3.1	6.7	3.1	16	0.0010	10
1.75		1LA9 083-2LA . .	2840	77.0	0.82	4.00	5.9	3.7	7.4	3.5	16	0.0013	12
2.9	90 S	1LA9 090-2LA . .	2825	81.0	0.82	6.30	9.8	3.2	6.5	3.0	16	0.0018	15
3.8	90 L	1LA9 096-2LA . .	2810	81.0	0.85	8.00	13	3.1	6.5	2.7	16	0.0022	18
4.4	100 L	1LA9 106-2LA . .	2880	82.0	0.83	9.30	15	3.0	7.8	3.2	16	0.0044	24
6.5	112 M	1LA9 113-2LA . .	2900	85.0	0.83	13.2	21	3.0	8.6	3.8	16	0.0077	35
9	132 S	1LA9 130-2LA . .	2915	87.0	0.90	16.6	29	2.0	6.4	2.6	16	0.019	43
12		1LA9 131-2LA . .	2915	87.0	0.89	22.5	39	3.0	7.4	3.2	16	0.024	56
18	160 M	1LA9 163-2LA . .	2920	89.0	0.87	33.5	59	2.2	7.0	3.1	16	0.044	73
21	160 M	1LA9 164-2LA . .	2930	90.0	0.91	37.0	68	2.0	6.9	2.7	16	0.051	82
26	160 L	1LA9 166-2LA . .	2935	91.0	0.91	45.5	85	2.2	7.7	3.2	16	0.065	102
33	180 M	1LA9 183-2AA . .	2940	92.0	0.86	60.0	107	2.5	7.4	3.3	16	0.090	131
44	200 L	1LA9 206-2AA . .	2945	92.0	0.86	80.0	143	2.4	7.8	3.2	16	0.16	182
53		1LA9 207-2AA . .	2945	92.5	0.87	95.0	172	2.6	8.2	3.3	16	0.20	211
	1500 об/мин, 4-пол, 50 Hz												
0.14	56 M	1LA9 053-4LA . .	1385	62.0	0.74	0.44	0.97	2.3	3.5	2.2	16	0.00035	4
0.21	63 M	1LA9 060-4LA . .	1335	60.0	0.77	0.66	1.5	2.1	2.9	2.1	16	0.00037	4
0.29		1LA9 063-4LA . .	1330	60.0	0.71	0.98	2.1	2.3	2.9	2.3	16	0.00045	5
0.45	71 M	1LA9 070-4LA . .	1340	64.0	0.71	1.42	3.2	2.3	3.4	2.3	16	0.00076	6
0.60		1LA9 073-4LA . .	1340	70.0	0.75	1.64	4.3	2.3	3.6	2.3	16	0.00095	7
0.90	80 M	1LA9 080-4LA . .	1340	70.0	0.81	2.30	6.4	2.3	4.1	2.4	16	0.0017	10
1.25		1LA9 083-4LA . .	1340	70.0	0.83	3.10	8.9	2.7	4.5	2.4	16	0.0024	12
1.8	90 S	1LA9 090-4LA . .	1380	77.0	0.83	4.05	12	2.4	5.1	2.4	16	0.0033	15
2.5	90 L	1LA9 096-4LA . .	1390	76.0	0.81	5.90	17	2.5	5.1	2.3	16	0.0040	18
4.0	100 L	1LA9 107-4LA . .	1410	77.0	0.81	9.30	27	2.7	6.0	3.0	16	0.0062	25
5.5	112 M	1LA9 113-4LA . .	1440	82.0	0.80	12.2	36	3.0	6.8	3.0	16	0.014	37
8.6	132 S	1LA9 130-4LA . .	1440	84.0	0.83	17.8	57	2.3	6.8	2.7	16	0.023	45
11	132 M	1LA9 133-4LA . .	1450	85.0	0.83	22.5	72	2.8	7.4	3.1	16	0.029	60
17	160 M	1LA9 163-4LA . .	1455	88.0	0.84	33.0	112	2.9	7.5	2.8	16	0.055	81
22	160 L	1LA9 166-4LA . .	1455	88.0	0.82	44.0	144	3.1	8.3	3.4	16	0.072	107
26	180 M	1LA9 183-4AA . .	1460	90.5	0.83	50.0	170	2.4	7.5	3.2	16	0.15	126
32	180 L	1LA9 186-4AA . .	1465	91.3	0.84	60.0	209	2.5	7.9	3.4	16	0.19	146
43	200 L	1LA9 207-4AA . .	1465	91.7	0.85	80.0	280	2.7	7.8	3.5	16	0.32	196

Higher outputs under "1LG • Cast iron housing" on Page 3/20.

Заказные номера для напряжения и типа монтажного исполнения

Тип двигателя	Предпоследняя позиция: код напряжения 50 Гц 230 Vd/ 400 V*	400 Vd/ 690 V*	500 V*	500 Vd	60 Гц 460 V* Значения для 60 Гц, см. "Техническая информация"	460 Vd	Последняя позиция: код монтажного исполнения IM B 3	Price supplement IM B 5	IM V 1 без навеса	IM V 1 с навесом	IM B 14 со стандартным фланцем	IM B 14 с специальным фланцем	IM B 35
1LA9 050 to 1LA9 096	1	6	3	–	1	6	0	1	1	4	2	3	6
1LA9 106 to 1LA9 166	1	6	3	5	1	6	0	1	1	4	2	3	6
1LA9 183 to 1LA9 207	1	6	3	5	1	6	0	1	1	4	–	–	6

www.reduktor-mex.ru